



Lector de Control de Acceso / Reconocimiento Facial / RFID 125 kHz EM y 13.56 MHz MIFARE / QR y Código de Barras / Acceso Móvil / Anti-Suplantación

SKU: BS3DB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$24,245.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de control de acceso y asistencia con reconocimiento facial sin contacto, diseñada para entornos de alto tráfico que requieren autenticación rápida y segura. Integra múltiples tecnologías de credenciales incluyendo RFID dual frecuencia (125 kHz EM y 13.56 MHz MIFARE), lectura de códigos QR y de barras, acceso móvil mediante template on mobile (TOM), y reconocimiento facial optimizado por NPU con algoritmo de inteligencia artificial. La detección continua en movimiento permite el paso de usuarios sin interrupciones, mientras que el sistema de anti-suplantación facial en tiempo real garantiza la integridad del proceso de autenticación. Compatible con la plataforma BIOSTAR 2 para administración centralizada de dispositivos, usuarios y permisos en infraestructuras de seguridad empresarial.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Reconocimiento facial sin contacto con alta precisión y velocidadAlgoritmo de IA optimizado por NPU para reconocimiento facialDetección continua en movimiento para áreas de alto tráficoAnti-suplantación facial en tiempo realAlmacenamiento de templates faciales en dispositivo móvil (TOM)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Métodos de Acceso</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Reconocimiento facialAcceso móvil (template on mobile)Código QRCódigo de barrasTarjeta RFID 125 kHz EMTarjeta RFID 13.56 MHz MIFARE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Integración y Gestión</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con plataforma BIOSTAR 2Uso para control de acceso y asistenciaMultiplataforma: integración con sistemas móvilesDiseñado para entornos post-pandemia con autenticación sin contacto</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial con NPU optimizado para alta velocidad y precisión
Característica 2	Múltiples credenciales sin contacto: facial, móvil, QR, RFID y código de barras
Característica 3	Detección continua en movimiento para flujos de alto tráfico
Característica 4	Anti-suplantación facial en tiempo real con IA avanzada
Característica 5	Almacenamiento de templates en dispositivo móvil para mayor privacidad
Característica 6	Compatible con plataforma BIOSTAR 2 para gestión centralizada