



Lector de Control de Acceso Facial / Reconocimiento IA 1:N / 100,000 Usuarios / RFID 125 kHz EM + 13.56 MHz MIFARE / QR + NFC / Sin Contacto

SKU: BS3APWB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$29,608.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Terminal de control de acceso y asistencia con reconocimiento facial basado en inteligencia artificial, diseñada para entornos corporativos de alto tráfico. Integra procesamiento mediante NPU para lograr precisión y velocidad óptimas en autenticación 1:N. Soporta múltiples métodos de acceso sin contacto incluyendo reconocimiento facial en movimiento, lectura de códigos QR, NFC y RFID dual frecuencia (125 kHz EM y 13.56 MHz MIFARE). Incluye protección contra suplantación de identidad y adaptación a variaciones faciales. La funcionalidad Template on Mobile (TOM) permite el registro y autenticación de usuarios mediante dispositivos móviles, eliminando la necesidad de interacción física con el terminal. Capacidad para 100,000 usuarios y 50,000 credenciales, orientada a implementaciones empresariales escalables con estándares de higiene pospandémicos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Reconocimiento facial IA con alta precisión y velocidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Múltiples métodos de acceso sin contacto: RFID, QR, NFC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Detección en movimiento para áreas de alto tráfico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección contra suplantación facial y variaciones faciales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Registro y autenticación vía dispositivos móviles (TOM)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad: 100,000 usuarios y 50,000 credenciales 1:N<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• RFID dual: 125 kHz EM y 13.56 MHz MIFARE<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Algoritmo de IA optimizado por NPU integrada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible con plataforma BIOSTAR 2</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tecnologías de Acceso</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Reconocimiento facial IA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lectura de códigos QR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NFC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">RFID 125 kHz EM<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">RFID 13.56 MHz MIFARE<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Template on Mobile (TOM)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Todos los métodos sin contacto</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Integración y Software</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con BIOSTAR 2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Registro remoto vía móviles<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Autenticación remota vía móviles<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Control de acceso y asistencia<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño para entornos pospandémicos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Áreas de alto tráfico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Solución sin contacto completa</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial en movimiento para alto tráfico
Característica 2	Autenticación sin contacto: facial, QR, NFC y RFID dual
Característica 3	Protección anti-suplantación con variaciones faciales
Característica 4	Registro remoto vía dispositivos móviles con TOM
Característica 5	NPU optimizada para precisión y velocidad de IA
Característica 6	50,000 credenciales para entornos empresariales escalables

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:16