



Lector de Control de Acceso Biométrico IP / Huella Dactilar / RFID Dual Frecuencia 125 kHz y 13.56 MHz / TCP/IP y RS-485 / CPU 1.0 GHz / Diseño Parteluz

SKU: BEP-20D Marca: SUPREMA Categoría: Para Control de Acceso

\$9,280.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El BioEntry P2 es un dispositivo de control de acceso IP compacto con autenticación biométrica por huella dactilar, diseñado para entornos profesionales que requieren seguridad y rendimiento superiores. Integra el algoritmo de huellas más reciente de Suprema junto con una CPU de 1.0 GHz que garantiza tiempos de respuesta mínimos incluso en bases de datos extensas. Incorpora detección de dedo vivo para neutralizar intentos de acceso con réplicas biométricas, y ofrece lectura de credenciales RFID en doble frecuencia (125 kHz y 13.56 MHz) compatible con formatos EM, Mifare, DesFire/EV1 y FeliCa. Su diseño tipo parteluz permite una instalación discreta y estética en marcos de puerta, mientras que sus interfaces de comunicación TCP/IP y RS-485 facilitan la integración en arquitecturas de red nuevas o existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>Algoritmo de huellas dactilares líder en la industria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>CPU de 1.0 GHz para alto rendimiento de procesamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>Comunicación TCP/IP y RS-485 integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad RFID dual: 125 kHz (EM) y 13.56 MHz (Mifare, DesFire/EV1, FeliCa)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*><div style='margin-bottom: 8px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Algoritmo biométrico: Última generación Suprema</div><div style='margin-bottom: 8px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Procesador: CPU 1.0 GHz</div><div style='margin-bottom: 8px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Seguridad antispoofing: Detección de dedo vivo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*><div style='margin-bottom: 8px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Formato: Diseño compacto tipo parteluz</div><div style='margin-bottom: 8px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tecnología de lectura: Huella dactilar + RFID dual frecuencia</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Conectividad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*><div style='margin-bottom: 8px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Interfaces: TCP/IP, RS-485</div><div style='margin-bottom: 8px;*><strong style='opacity: 0.9;*>RFID 125 kHz: EM</div><div style='margin-bottom: 8px;*><strong style='opacity: 0.9;*>RFID 13.56 MHz: Mifare, DesFire/EV1, FeliCa</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Algoritmo de huellas líder en la industria con alta precisión de identificación
Característica 2	CPU de 1.0 GHz para procesamiento rápido y alto rendimiento en autenticación
Característica 3	Detección de dedo vivo que previene spoofing con huellas falsas o réplicas
Característica 4	Comunicación dual TCP/IP y RS-485 para integración flexible en redes existentes
Característica 5	Lector RFID multiformato: EM 125 kHz, Mifare, DesFire/EV1 y FeliCa 13.56 MHz
Característica 6	Diseño compacto tipo parteluz para instalación discreta en marcos de puerta

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 18:17