



Biométrico Min Moe para Acceso y Asistencia con Reconocimiento Facial / Monitoreo y reportes en Excel por Software / Termografía Industrial / Acceso + Tiempo y Asistencia (reloj checador)

SKU: DS-K1TA70MI-T Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$12,245.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD touch 7' <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble Cámara de 2 mp, con luz complementaria (IR, WDR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación IP (10/100/1000 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia para reconocer rostro: 0.5 a 1.5 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocimiento en 0.2 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiple autenticación <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 6,000 rostros <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 6,000 tarjetas (MIFARE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas recomendadas: ACCESSCARDM1K, ACCESSCARDM4K, ACCESSKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. Ver aquí <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 100,000 eventos <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 Años <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ IVMS4200 Alcances (ficha técnica) <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ HikCentral (mediante licencia) </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 2A (Fuente no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuentes sugeridas: PL-12-DC-3A-BK / PS-D-1202-D <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°C a 50°C (32°F a 122°F) 0 a 90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 3px;'>Wiegand: 1 <li style='margin-bottom: 3px;'>Network: 1 <li style='margin-bottom: 3px;'>RS-485: 1 <li style='margin-bottom: 3px;'>Sensor de puerta: 1 <li style='margin-bottom: 3px;'>Botón de salida: 1 <li style='margin-bottom: 3px;'>Tamper: 1 <li style='margin-bottom: 3px;'>Salida de elevador para chapa <li style='margin-bottom: 5px;'>Características Destacadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de Control de Acceso + Tiempo y Asistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de precisión 0.5°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocimiento facial al instante, con tasa de precisión del 99% <li style='margin-bottom: 5px;'>Administrado mediante IVMS4200 o autónomo <li style='margin-bottom: 5px;'>Toma la temperatura corporal al instante y envía notificación de temperatura anormal a iVMS4200 <li style='margin-bottom: 5px;'>El dispositivo debe durar encendido 30 min para su calibración completa antes de su operación (menos tiempo en algunos casos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Reportes de temperatura en Excel por software <!-- Monitores Compatibles --> <div style='margin-top: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Monitores Compatibles</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6220-LE1 (solo local, sin llamada a la App) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8520-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9510-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9310-WTE1 </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Lector desarrollado con el algoritmo de reconocimiento de rostros y medición de temperatura más avanzado del mundo, más rápido que cualquier otro, lectura a mayor distancia y más seguro debido a su algoritmo patentado con Inteligencia Artificial.</p> <!-- Sección de funcionalidades --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidades</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ Reconocimiento Facial + Temperatura + Detección de Cubrebocas <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ No abre puerta si no trae cubrebocas o temperatura normal (configurable) <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ Validación a extraños o a usuarios dados de alta (configurable) <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ Lectura de rostros en 0.3 seg y Temperatura en 1 segundo hasta a 1.5 mts <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ Reportes en excel con temperaturas y nombres de las personas <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ SDK Gratuito para integraciones propias <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ Funciona como Videoportero IP Multiapartamento (Touch) <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ Apertura con tarjeta de proximidad MIFARE <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ Montaje en pared (incluido), pedestal de piso modelo DS-KAB671-B (No incluido) o pedestal para instalación en torniquete DS-KAB6-ZU1 (No incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ Relevador para conexión de chapa y función de reloj checador <li style='margin-bottom: 5px;'>✓ Relevador auxiliar para alerta visual o sonora de temperatura alta </div> <!-- Imagen de pedestal --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> <!-- Videos de funcionamiento --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>¡ASÍ FUNCIONA! VIDEO CON EXPLICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INTEGRADO AL SOFTWARE</h3> <div style='margin-bottom: 20px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/fz4EhE31mwQ' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/bAHMF4DJJeg' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4miffvrzj4g' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>