



Lector Enrolador de Huella Dactilar / 500 ppi / 256 Niveles de Gris / Área 15.2 x 20.3 mm / USB 2.0 / IP65 / FBI PIV y FAP 20

SKU: BIOMINISLIM2 Marca: XPERIX Categoría: Enroladores y Lectores USB

\$3,800.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector enrolador de huella dactilar es un dispositivo de captura óptica compacto diseñado para integrarse en sistemas de control de acceso e identificación biométrica en entornos corporativos e institucionales. Incorpora un sensor óptico de 500 ppi con 256 niveles de gris que garantiza imágenes nítidas para una extracción precisa de minucias. Su superficie sensora cuenta con protección IP65, lo que permite su operación en condiciones con presencia de polvo y salpicaduras de agua. Además, integra detección de dedo vivo para mitigar intentos de suplantación con réplicas físicas. La interfaz USB 2.0 de alta velocidad facilita su conexión inmediata a estaciones de trabajo, torniquetes y terminales sin requerir infraestructura adicional. Es compatible con los sistemas operativos Windows, Linux y Android, ofreciendo versatilidad de despliegue en arquitecturas heterogéneas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sensor óptico con resolución de 500 ppi y 256 niveles de gris<li style='margin-bottom: 8px;'>Área de detección: 15.2 x 20.3 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño de imagen: 300 x 400 píxeles<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones FBI PIV y FBI Mobile ID FAP 20<li style='margin-bottom: 8px;'>Formatos de plantilla: Suprema, ISO19794-2, ANSI 378<li style='margin-bottom: 8px;'>Formatos de imagen: RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4<li style='margin-bottom: 8px;'>Detección de dedo vivo soportada<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección IP65 en superficie sensora<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz USB 2.0 de alta velocidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con Windows, Linux y Android</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de sensor: Óptico<li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución / Escala de gris: 500 ppi / 256 niveles<li style='margin-bottom: 6px;'>Tamaño del platen: 16.5 x 21.0 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Área de detección: 15.2 x 20.3 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Tamaño de imagen: 300 x 400 píxeles<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación de imagen: FBI PIV y FBI Mobile ID FAP 20<li style='margin-bottom: 6px;'>Formato de plantilla: Suprema, ISO19794-2, ANSI 378<li style='margin-bottom: 6px;'>Formato de imagen: RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4<li style='margin-bottom: 6px;'>Detección de dedo vivo: Soportado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección: IP65 (superficie sensora)<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: USB<li style='margin-bottom: 6px;'>Velocidad: USB 2.0 de alta velocidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -10 ~ 50 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Humedad de operación: 10 ~ 90 % sin condensación<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (An x L x Al): 72.8 x 40.7 x 18.5 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 90 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sistemas operativos compatibles: Windows, Linux, Android</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor óptico de 500 ppi con 256 niveles de gris
Característica 2	Área de detección de 15.2 x 20.3 mm para captura precisa
Característica 3	Certificación FBI PIV y FAP 20 para identificación móvil
Característica 4	Protección IP65 en superficie sensora contra polvo y agua
Característica 5	Detección de dedo vivo para prevención de spoofing
Característica 6	Compatibilidad multiplataforma: Windows, Linux y Android