



Terminal de Control de Acceso Biométrico / 1,000,000 Plantillas / TCP-IP y RS-485 / Lector 13.56 MHz MIFARE NFC DESFire FeliCa / LCD 2.0 Pulgadas / Detección de Dedo Vivo

SKU: BSL20M Marca: SUPREMA Categoría: Para Control de Acceso

\$14,885.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Terminal biométrica IP diseñada para control de accesos y gestión de asistencia en entornos corporativos de alta seguridad. Integra lector de huella dactilar con detección de dedo vivo, pantalla LCD de 2.0 pulgadas y lector multitecnología 13.56 MHz compatible con credenciales MIFARE, NFC, DESFire, DESFire EV1 y FeliCa. Ofrece comunicación dual TCP/IP y RS-485, con capacidad para 1,000,000 plantillas dactilares, 500,000 usuarios en verificación 1:N y 100,000 usuarios en verificación 1:1. Incluye interfaz Wiegand configurable como entrada o salida para integración con sistemas de control de acceso de terceros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Detección de dedo vivo para prevención de spoofing biométrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pantalla LCD de 2.0 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad: 1,000,000 plantillas dactilares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Usuarios: 500,000 (1:1) / 100,000 (1:N)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Comunicación TCP/IP y RS-485 integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Wiegand: entrada y salida (seleccionable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida de relevador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interfaz RS-485 para módulo esclavo SIO2<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificaciones: CE, FCC, KC, RoHS, REACH</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Biométrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Plantillas dactilares: 1,000,000</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Usuarios (1:1): 500,000</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Usuarios (1:N): 100,000</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Detección de dedo vivo: Sí</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Pantalla: LCD 2.0 pulgadas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Teclado: Touch integrado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Lector de tarjetas: 13.56 MHz MIFARE / NFC / DESFire / DESFire EV1 / FeliCa</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Comunicación: TCP/IP, RS-485</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Wiegand: Entrada/Salida (seleccionable)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Salida de relevador: Sí</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>RS-485 para módulo esclavo: SIO2</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones y Cumplimiento</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Certificaciones: CE, FCC, KC, RoHS, REACH</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de dedo vivo que previene spoofing con huellas falsificadas
Característica 2	Capacidad para 500,000 usuarios en modo 1:N y 100,000 en modo 1:1
Característica 3	Comunicación dual TCP/IP y RS-485 para integración flexible en red
Característica 4	Lector multitecnología 13.56 MHz compatible con MIFARE, NFC, DESFire y FeliCa
Característica 5	Interfaz Wiegand seleccionable entrada/salida para conexión con controladores
Característica 6	Certificaciones CE, FCC, KC, RoHS y REACH para despliegue global

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:51