



Cierrapuertas de Piso / Puertas Doble Acción hasta 120 kg / Apertura 130° / Cierre Hidráulico Ajustable / Caja 40 mm / Certificado EN 1154

SKU: MX67588 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Cierrapuertas y Brazos Hidráulicos

\$3,675.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cierrapuertas de piso DC450 es una solución hidráulica avanzada diseñada para puertas de doble acción de hasta 120 kg. Integra tecnología cam-motion® que garantiza una operación suave y controlada durante todo el ciclo de apertura y cierre. Su construcción en hierro fundido asegura durabilidad en entornos de alta exigencia, mientras que su certificación EN 1154 lo habilita para instalaciones en puertas de protección contra incendios y humo donde la seguridad estructural es crítica. El sistema de ajuste de velocidad de cierre y latch mediante válvulas superiores facilita la calibración sin necesidad de desmontar el dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cierre hidráulico ajustable hasta 130° de ángulo de apertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para puertas de doble acción hasta 120 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología cam-motion® para apertura suave y eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caja de cemento de instalación de 40 mm de altura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificado EN 1154 para puertas de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajuste de velocidad de cierre y latch desde válvulas superiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo de hierro fundido para máxima durabilidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de cierre fija para puertas de doble acción</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tipo de puerta: Doble acción<li style='padding: 6px 0;'>Peso máximo de puerta: 120 kg<li style='padding: 6px 0;'>Ángulo de apertura: 130° en ambas direcciones<li style='padding: 6px 0;'>Tecnología de operación: Cam-motion®<li style='padding: 6px 0;'>Fuerza de cierre: Fija<li style='padding: 6px 0;'>Ajuste de velocidad: Cierre y latch<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: EN 1154</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Material del cuerpo: Hierro fundido<li style='padding: 6px 0;'>Altura de caja de cemento: 40 mm<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de montaje: Instalación en piso<li style='padding: 6px 0;'>Acceso de ajuste: Válvulas superiores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Cierrapuertas de piso DC450<li style='padding: 6px 0;'>Caja de cemento de 40 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de velocidad de cierre y latch desde válvulas superiores
Característica 2	Tecnología cam-motion® para operación suave y eficiente
Característica 3	Cuerpo de hierro fundido para máxima durabilidad
Característica 4	Caja de cemento ultracompacta de solo 40 mm de altura
Característica 5	Certificado EN 1154 para puertas de seguridad y protección contra incendios
Característica 6	Fuerza de cierre fija optimizada para puertas de doble acción