



Bisagra de Transferencia Eléctrica / 12-24 VAC/VDC / 4 Hilos 28AWG / 5 Nudillos / Acero Anti-Vandalismo / Energía y Datos

SKU: SD-H412 Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Accesorios

\$2,146.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La bisagra de transferencia eléctrica proporciona una solución constructiva para el paso protegido de alimentación y señales entre el marco de la puerta y una puerta hueca. Diseñada para reemplazar directamente una bisagra estándar de cinco nudillos, integra cuatro conductores de 28AWG en su estructura de acero, permitiendo la transferencia simultánea de energía y datos hacia dispositivos de bajo voltaje como cerraduras eléctricas, cerrojos o puntos de monitoreo. Su configuración de alimentación dual 12/24 VAC/VDC a 0.5A la hace compatible con una amplia gama de sistemas de acceso y control sin necesidad de adaptaciones estructurales. La carcasa de acero resistente al vandalismo garantiza la protección física del cableado interno y mantiene la estética de la entrada en instalaciones de alta seguridad.

Características Generales

- Operación dual 12~24 VAC/VDC para versatilidad de instalación.
- 4 conductores de 28AWG (rojo, negro, blanco, verde) con capacidad de 0.5A.
- Bisagra estándar de 5 nudillos que sustituye una bisagra central existente.
- Carcasa de acero anti-vandalismo que protege y oculta el cableado.
- Transferencia simultánea de energía y datos en un solo componente.
- Ideal para aplicaciones de bajo voltaje y baja corriente en control de accesos.

Operación dual 12~24 VAC/VDC para versatilidad de instalación.

Desempeño

- Físicas y Eléctricas

Voltaje de operación: 12~24 VAC/VDC

Corriente: 0.5A @ 24VAC/VDC

Conductores: 4x 28AWG

Colores: Rojo, negro, blanco, verde

Función: Transferencia de energía y datos simultánea

Aplicaciones: Cerraduras eléctricas, cerrojos y dispositivos de monitoreo o salida

Material: Acero anti-vandalismo

Tipo: Bisagra estándar de 5 nudillos

Montaje: Reemplazo directo de bisagra estándar

Posición: Reemplaza la bisagra central

Ubicación: Entre puerta hueca y marco de la puerta

Contenido del Paquete

- No especificado por el fabricante.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Oculto cables entre puerta hueca y marco de forma segura
Característica 2	Instalación directa como bisagra central sin modificaciones estructurales
Característica 3	Reduce cableado expuesto integrando potencia y señal
Característica 4	Carcasa de acero para soportar ambientes de alto tráfico
Característica 5	Alimentación versátil para cerraduras y sistemas de control
Característica 6	Capacidad de 0.5A para dispositivos de baja tensión