



Bisagra para Puerta de Garage / Acero Galvanizado / Carga 50 kg / Espesor 20-40 mm / Ajuste Sin Herramientas

SKU: ACCE-HINGE-2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$57.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bisagra industrial diseñada para puertas de garage de uso comercial e industrial. Fabricada en acero galvanizado que proporciona resistencia estructural y protección contra la corrosión en ambientes con humedad, polvo y variaciones térmicas típicas de espacios de garage. El mecanismo de ajuste sin herramientas permite la instalación y el mantenimiento posterior sin necesidad de equipamiento especializado, reduciendo los tiempos de intervención técnica. Soporta una carga de hasta 50 kg por unidad, lo que la hace compatible con puertas seccionales, basculantes y correderas de peso medio en aplicaciones estándar. La compatibilidad con espesores de puerta de 20 a 40 mm cubre el rango predominante en instalaciones residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia: Corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de carga: Hasta 50 kg por bisagra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor compatible: 20-40 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Puertas de garage estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: Hasta 50 kg por bisagra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de puerta compatible: 20-40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Corrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Ergonómico<li style='padding: 6px 0;'>Mecanismo de ajuste: Sin herramientas adicionales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Bisagra para puerta de garage modelo ACCEHINGE2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en entornos de garage exigentes
Característica 2	Instalación rápida con diseño ergonómico que reduce tiempo de montaje
Característica 3	Ajuste sin herramientas adicionales para mantenimiento simplificado
Característica 4	Carga de 50 kg por bisagra soporta puertas de garage estándar pesadas
Característica 5	Compatibilidad con espesores 20-40 mm cubre mayoría de puertas comerciales
Característica 6	Acero galvanizado que prolonga vida útil en ambientes húmedos