



Bisagra Pasa Cables / 6 Conductores / 24V CC/CA 3A / Acero Inoxidable 4x4 pulgadas / 800,000 Ciclos / UL Incendios

SKU: 9520 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Pasacables

\$5,199.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bisagra pasa cables de alta resistencia diseñada para integrar alimentación eléctrica y señales de control en puertas con alto tráfico de personas. Construida en acero inoxidable con acabado satinado, incorpora seis conductores recubiertos en plata que garantizan conductividad superior y mínima pérdida de señal. Su diseño con cinco nudillos y rodamiento de bola permite operación silenciosa y duradera, mientras que el aislamiento de teflón protege contra condiciones térmicas extremas. Los cables quedan completamente ocultos tras la instalación, eliminando puntos vulnerables a manipulaciones externas. Certificada UL para operación en sistemas de detección y alarma de incendios, ha sido probada exitosamente en más de 800,000 ciclos de apertura y cierre.

Características principales

- 6 cables recubiertos en plata para alta conductividad eléctrica
- Aislamiento de teflón resistente a altas temperaturas
- 2 cables calibre 20 AWG (3A @ 24V CC/CA)
- 4 cables calibre 30 AWG (100mA @ 24V CC/CA)
- 5 nudillos con rodamiento de bola para operación suave
- Cables ocultos tras instalación para protección contra sabotajes
- Aprobada UL para sistemas de incendios
- Probada a más de 800,000 ciclos de apertura/cierre

Especificaciones técnicas

Capacidad eléctrica	24V CC/CA a 3A máximo
Conductores	6 conductores recubiertos en plata
Resistencia mecánica	+800,000 ciclos de uso
Recubrimiento	Plata para alta conductividad
Aislamiento	Teflón resistente a altas temperaturas
Nudillos	5 con rodamiento de bola
Material	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Dimensiones	101.6 x 101.6 mm (4 x 4 pulgadas)
Certificación	UL para sistemas de incendios

Aplicaciones recomendadas

Puertas de metal

Puertas de madera

Hospitales

Escuelas

Edificios públicos

Edificios privados

Instalaciones gubernamentales

Áreas con alto tráfico

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 cables recubiertos en plata para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento de teflón resistente a altas temperaturas
Característica 3	5 nudillos con rodamiento de bola para operación suave
Característica 4	Cables ocultos tras instalación para protección contra sabotajes
Característica 5	Aprobada UL para sistemas de detección y alarma de incendios
Característica 6	Acero inoxidable con acabado satinado para alta resistencia