



Bisagra Bivelo Mediano / Acero Galvanizado / Ø50 mm / 450 kg / 220,000 Ciclos / 0.89 kg

SKU: 1080-0407-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$713.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bisagra bivelo mediano diseñada para puertas batientes de alta exigencia con capacidad de carga hasta 450 kg. Fabricada en acero galvanizado electrolíticamente que garantiza resistencia superior a la corrosión en condiciones de uso normales. Su construcción ligera de 0.89 kg optimiza la relación resistencia-peso sin comprometer la capacidad estructural. El sistema de ajuste posmontaje permite correcciones de alineación después de la instalación, reduciendo tiempos de ajuste inicial. Requiere mantenimiento preventivo cada 6 meses para verificar el desgaste del cojinete, el serraje de tuercas superiores y la integridad de soldaduras. Proyectada para 220,000 ciclos operativos en aplicaciones de tráfico intenso.

Características Principales

- Acero galvanizado electrolíticamente para máxima durabilidad
- Vida útil de 220,000 ciclos operativos
- Peso reducido de 0.89 kg por unidad
- Capacidad de carga útil hasta 450 kg
- Aplicación específica para puertas batientes
- Sistema de ajuste posmontaje integrado
- Instalación mediante soldadura profesional
- Mantenimiento preventivo cada 6 meses

Especificaciones Técnicas

Código: 10800407001

Diámetro: Ø50 mm

Capacidad de Carga: 450 kg

Duración: 220,000 ciclos

Peso: 0.89 kg

Mantenimiento Requerido

- Verificar el desgaste del cojinete
- Verificar el serraje de las tuercas superiores
- Verificar las soldaduras y la horizontalidad de la puerta

Condiciones de Uso

- Ambiente normal (no marino o agresivo)
- Instalación por personal calificado
- No modificar el producto

Advertencias

No modificar parcialmente el producto. Cualquier alteración compromete la integridad estructural y anula las especificaciones de carga y duración. La instalación debe realizarse exclusivamente mediante soldadura profesional por técnicos certificados.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado electrolítico para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Duración probada de 220,000 ciclos operativos de alta demanda
Característica 3	Capacidad de carga útil hasta 450 kg para puertas batientes pesadas
Característica 4	Sistema de ajuste posmontaje para correcciones de alineación
Característica 5	Mantenimiento preventivo semestral para prolongar vida útil
Característica 6	Instalación mediante soldadura profesional para máxima seguridad