



Blindaje Aislante para Antena / Incremento de Ganancia 1-2 dB / Reducción de Lóbulos Laterales / Diámetro 60 cm (23.6 in) / Ancho 16 cm (6.3 in) / Metal Resistente

SKU: AR-NP1 Marca: NetPoint Categoría: Accesorios

\$6,687.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Blindaje aislante diseñado para optimizar el desempeño de antenas direccionales en enlaces inalámbricos de largo alcance. El conjunto integra un reflector metálico que incrementa la ganancia del lóbulo principal entre 1 y 2 dB, al tiempo que atenúa la radiación en lóbulos laterales y traseros, mejorando la relación frente-espalda del sistema. El radomo plano de poliestireno dieléctrico de baja permitividad minimiza las pérdidas por deflexión del haz principal y reduce la energía absorbida y reflejada por el propio material. La estructura está diseñada para soportar condiciones ambientales adversas y reducir la carga de viento, facilitando su instalación en torres y mástiles expuestos. Compatible con antenas NP1-GEN2 y RD-5G30.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incremento de ganancia en lóbulo principal: 1 a 2 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reducción de interferencia en lóbulos laterales y traseros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mejora de relación frente-espalda del sistema de antena<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Radomo plano con mínimas pérdidas por deflexión del haz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: antenas NP1-GEN2 y RD-5G30</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Incremento de ganancia: 1 a 2 dB<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reducción de lóbulos laterales y traseros<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mejora de relación frente-espalda<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Baja deflexión del haz principal<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mínima energía absorbida y reflejada por radomo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro: 60 cm (23.6 in)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho: 16 cm (6.3 in)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material del protector: metal resistente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material del radomo: poliestireno dieléctrico bajo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño de baja carga de viento</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Blindaje aislante con reflector metálico<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Radomo plano de poliestireno</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incremento de ganancia del reflector entre 1 y 2 dB en el lóbulo principal
Característica 2	Reducción de interferencia en lóbulos laterales y traseros mejorando relación frente-espalda
Característica 3	Radomo de poliestireno dieléctrico de baja permitividad para mínimas pérdidas por deflexión
Característica 4	Diseño aerodinámico que reduce carga de viento en instalaciones expuestas
Característica 5	Protección contra efectos ambientales adversos prolongando vida útil de la antena
Característica 6	Construcción en metal resistente compatible con antenas NP1-GEN2 y RD-5G30

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:18