



Blindaje Aislante para Antena / Diámetro 100 cm / Ganancia +1 a 2 dB / Radomo de Poliestireno / Reducción de Lóbulos Laterales / Protección Climática

SKU: ARNP2 Marca: NetPoint Categoría: Accesorios

\$8,975.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Blindaje aislante diseñado para incrementar el rendimiento de antenas direccionales mediante el aumento de la ganancia del reflector en el lóbulo principal entre 1 y 2 dB. El diseño reduce significativamente la interferencia en los lóbulos laterales y traseros, mejorando la relación frente-espalda del sistema. El radomo plano utiliza material dieléctrico de poliestireno con baja permitividad para minimizar pérdidas por deflexión del haz principal, absorción y reflexión de energía. La estructura metálica proporciona protección contra condiciones climáticas adversas incluyendo lluvia, granizo y acumulación de hielo. Compatible exclusivamente con antenas NP2GEN2 y NPTR2.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro: 100 cmAncho: 23 cmGanancia adicional del reflector: 1 a 2 dB en dirección del lóbulo principalReducción de interferencia en lóbulos laterales y traserosMejora de la relación frente-espaldaRadomo plano de poliestireno con baja permitividad dieléctricaMaterial del protector: metalProtección contra lluvia, granizo y acumulación de hieloCompatibilidad: antenas NP2GEN2 y NPTR2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Ganancia del reflector: +1 a 2 dBReducción de lóbulos laterales y traserosBaja permitividad dieléctrica del radomoMínima deflexión del haz principalMínima absorción y reflexión de energía</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Diámetro: 100 cmAncho: 23 cmMaterial del protector: metalMaterial del radomo: poliestirenoProtección contra lluvia, granizo y hielo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Antenas NP2GEN2Antenas NPTR2</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aumenta ganancia del reflector entre 1 y 2 dB en lóbulo principal
Característica 2	Reduce interferencia en lóbulos laterales y traseros
Característica 3	Radomo de poliestireno con baja permitividad dieléctrica
Característica 4	Protección contra lluvia, granizo y acumulación de hielo
Característica 5	Compatible con antenas NP2GEN2 y NPTR2
Característica 6	Estructura metálica con ancho de 23 cm para instalación robusta

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 03:29