



Block de Conexiones 110 / Cat 5e / 4 Pares / 1.2' x 0.92' x 0.24' / Paquete 10 pzas

SKU: P110CB4-XY Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$301.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este block de conexiones 110 de Categoría 5e está diseñado para instalaciones de infraestructura de red que demandan fiabilidad y cumplimiento normativo. Integra 4 pares con una geometría de conexión profunda que mejora la precisión de terminación y reduce errores de instalación. Su construcción en policarbonato y fósforo asegura resistencia mecánica y estabilidad eléctrica a largo plazo, mientras que sus dimensiones compactas permiten su uso en paneles de distribución densamente poblados. El paquete incluye 10 piezas para proyectos de escalabilidad controlada.

Características Principales

- Cumplimiento de estándar ANSI/TIA-568.2-D Categoría 5e
- Diseño de conexión profunda para terminación precisa de 4 pares
- Material policarbonato/fósforo para durabilidad y resistencia mecánica
- Compatibilidad con herramientas PDT110 y PDT110M
- Formato compacto para espacios de instalación reducidos
- Desempeño eléctrico que supera requisitos de canal y componentes

Especificaciones Técnicas

Nivel de rendimiento: Categoría 5e

Desempeño eléctrico: Supera requisitos de canal y componentes ANSI/TIA 568.2-D Cat 5e

NEXT: 58.9 dB a 16 MHz

Propiedades Eléctricas:

- Tensión de prueba dieléctrica:** 1000 VAC, 1 minuto (IEC 512-4a)
- Resistencia de aislamiento:** > 10,000 MΩ (IEC 512-3a)
- Resistencia de contacto:** Cumple especificaciones de estándar

Propiedades Mecánicas y Físicas

- Número de pares:** 4
- Color:** Marfil
- Material:** Policarbonato / Fósforo
- Submarca:** Pan-Punch®

Dimensiones

- Ancho total:** 1.2' (30.4 mm)
- Altura total:** 0.92' (23.4 mm)
- Profundidad total:** 0.24' (6.1 mm)

Contenido: Paquete de 10 piezas

Herramientas Compatibles: PDT110M, PDT110

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D para redes confiables
Característica 2	Diseño de conexión profunda para mayor precisión de terminación
Característica 3	Material policarbonato/fósforo para alta durabilidad
Característica 4	Compatible con herramientas PDT110 y PDT110M
Característica 5	Formato compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Desempeño eléctrico superior a requisitos de canal y componentes