



Bloque de Conexión / 50 Pares / Cat5e / 22-26 AWG / 500 Posiciones

SKU: M1-50 Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$438.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El bloque de conexión S66 es una solución aprobada para cableado de red en categoría 5e. Sus características técnicas lo convierten en una opción ideal para soportar tecnologías actuales con alto ancho de banda, como voz sobre IP (VoIP) y Gigabit Ethernet. Este bloque es totalmente compatible con todos los accesorios estándar de la industria e incluye una amplia gama de accesorios de montaje disponibles que permiten su instalación en casi cualquier entorno. Fabricado en termoplástico de alto impacto resistente al fuego, garantiza durabilidad y seguridad en instalaciones profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Solución aprobada para cableado de red en Cat5eIdeal para VoIP y Ethernet Gigabit 1000BASE-TCompatibilidad con accesorios estándar de la industriaRango de calibre: 22-26 AWG (0.81-0.41 mm)Termoplástico de alto impacto, resistente al fuegoCapacidad de 50 pares con 500 posiciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Cat5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>50 pares / 500 posiciones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Calibre</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>22-26 AWG (0.81-0.41 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Cable sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Termoplástico de alto impacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Resistente al fuego</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Accesorios estándar de la industria</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>VoIP, Ethernet Gigabit 1000BASE-T</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprobado para cableado Cat5e certificado
Característica 2	Soporta VoIP y Gigabit Ethernet 1000BASE-T
Característica 3	Compatible con accesorios estándar de la industria
Característica 4	Rango de calibre 22-26 AWG versátil
Característica 5	Termoplástico de alto impacto y resistente al fuego
Característica 6	500 posiciones de conexión en 50 pares