



Bloque de Terminales / 12+2 Líneas / 300 A / 52 VDC o 300 VAC / Cobre Estañado 8x25 mm / Cubierta Policarbonato

SKU: BUSBAR300A Marca: PYTES Categoría: Gabinetes para Exterior

\$1,831.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bloque de terminales de distribución de potencia diseñado para aplicaciones de baterías y sistemas eléctricos industriales. Soporta una corriente máxima de 300 A con capacidad para 12 líneas principales más 2 terminales adicionales, permitiendo la conexión centralizada de múltiples circuitos. La barra conductora de cobre estañado con sección de 8 x 25 mm garantiza baja resistencia eléctrica y distribución uniforme de la carga. La cubierta de policarbonato transparente proporciona protección contra contactos accidentales manteniendo la visibilidad del estado de las conexiones. Compatible con sistemas de 52 VDC o 300 VAC, es apto para instalaciones de energía renovable, telecomunicaciones y respaldo de baterías.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración: 12+2 líneas de terminales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente máxima: 300 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje máximo: 52 VDC o 300 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Barra de cobre estañado: 8 x 25 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales principales: M8 (8 mm), altura 30 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales de tornillo: M6 (6 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de terminales y tuercas: acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Base: ABS negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta: policarbonato transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Par de apriete recomendado: 7 N-m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.48 kg</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Técnicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones con cubierta (Al x An x Pr): 200 x 34 x 59 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente máxima: 300 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje máximo: 52 VDC o 300 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mecánicas y Materiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Barra de cobre estañado: 8 x 25 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales: M8 (8 mm), altura 30 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillos: M6 (6 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material terminales/tuercas: acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Base: ABS negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta: policarbonato transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Par de apriete: 7 N-m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.48 kg</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Dimensiones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones con cubierta: 200 x 34 x 59 mm</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bloque de terminales 12+2 líneas con cubierta</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de potencia centralizada para hasta 14 circuitos
Característica 2	Cubierta transparente permite inspección visual sin desmontaje
Característica 3	Terminales M8 de acero inoxidable resistentes a corrosión
Característica 4	Barra de cobre estañado 8x25 mm para conductividad óptima
Característica 5	Par de apriete 7 Nm estandarizado para conexiones seguras
Característica 6	Base ABS y cubierta policarbonato para durabilidad mecánica