



Bloque de Terminales / 6 Líneas / 600 A / 52 VDC o 300 VAC / Cobre Estañado 8x25 mm / IP con Cubierta

SKU: BUSBAR600A Marca: PYTES Categoría: Gabinetes para Exterior

\$2,427.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bloque de terminales de 6 líneas diseñado para aplicaciones de alta capacidad en sistemas de energía DC y AC. Soporta corrientes máximas de 600 A con una tira de barras de cobre estañado de 8x25 mm que garantiza conductividad eléctrica superior y resistencia a la corrosión. Las terminales M8 y M10 fabricadas en acero inoxidable permiten conexiones robustas en instalaciones de baterías, inversores y sistemas de respaldo de energía. La cubierta de policarbonato transparente proporciona protección contra contactos accidentales mientras permite inspección visual del estado de las conexiones. Especificado para un par de apriete de 7 N·m que asegura uniones mecánicamente confiables sin dañar los componentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Máxima corriente: 600 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Máximo voltaje: 52 VDC o 300 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de terminal: M8/8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura de terminales: 28 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de terminal: acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales de tornillo: M10/10 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de terminales: acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de tira de barras: cobre estañado (8 x 25 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Base del material: ABS, negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de cubierta: policarbonato transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Par de apriete recomendado: 7 N·m</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente máxima: 600 A
Voltaje máximo: 52 VDC / 300 VAC
Material conductor: cobre estañado 8x25 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales: M8 (8 mm) y M10 (10 mm)
Material terminales/tuercas: acero inoxidable
Altura terminales: 28 mm
Par de apriete: 7 N·m
Base: ABS negro
Cubierta: policarbonato transparente</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Peso</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Con cubierta: 285 x 34 x 68 mm (Al x An x Pr)
Peso: 1.48 kg</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de alta corriente hasta 600 A en 6 líneas independientes
Característica 2	Compatibilidad dual para sistemas DC 52 V y AC 300 V
Característica 3	Terminales M8/M10 en acero inoxidable para conexión segura
Característica 4	Tira de cobre estañado 8x25 mm para conductividad óptima
Característica 5	Cubierta de policarbonato transparente para protección visual
Característica 6	Par de apriete 7 N·m especificado para instalación confiable