



**Bobina Cable UTP / Categoría 6 Mejorado / 305 m (1000 ft) / 23 AWG / 4 Pares / PVC CM / Reelex**

SKU: PUC6004YL-ME    Marca: PANDUIT    Categoría: Categoría 6

**\$10,231.25**

Precios con IVA incluido

**DESCRIPCIÓN**

Los sistemas de cableado de cobre TX6000™ U/UTP están diseñados para un rendimiento óptimo de la red, flexibilidad de diseño y confiabilidad a largo plazo. Cada sistema proporciona márgenes de espacio libre que exceden los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E en parámetros eléctricos críticos: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno. El cable incorpora marcas de longitud descendentes que facilitan la gestión de inventario y reducen desperdicio durante la instalación. La cinta divisoria separa los pares trenzados para mantener rendimiento consistente, mientras que el conductor de cobre sólido 23 AWG garantiza conductividad superior. El revestimiento PVC con clasificación CM permite su uso en espacios comerciales con requisitos de seguridad estándar.

• Características Generales

- Marca descendentes de longitud para control de instalación
- Cinta divisoria para separación de pares trenzados
- Cumple y excede estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6
- Cumple y excede ISO 11801 Edición 2.1 Clase E
- 4 pares trenzados sin blindaje (U/UTP)
- Revestimiento PVC con clasificación CM
- Empaque Reelex para desenrollado sin enredos
- Color amarillo para identificación de circuito

Desempeño Eléctrico

- Margen superior en pérdida de inserción (IL)
- Margen superior en diafonía NEXT
- Margen superior en power sum NEXT
- Margen superior en ACR-N
- Margen superior en power sum ACR-N
- Margen superior en ACR-F
- Margen superior en pérdida de retorno
- Atenuación reducida

Físicas y Eléctricas

- Cantidad de pares: 4
- Blindaje: U/UTP (sin blindaje)
- Longitud: 305 m (1000 ft)
- Revestimiento: PVC
- Clasificación revestimiento: CM
- Color: Amarillo
- Empaque: Reelex

Contenido del Paquete

- Longitud: 305 m (1000 ft)
- Empaque Reelex listo para instalación

**ESPECIFICACIONES**

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conductor de cobre sólido 23 AWG para máxima conductividad eléctrica            |
| Característica 2 | Marcas descendentes de longitud que reducen tiempo y desperdicio de instalación |
| Característica 3 | Cinta divisoria que separa pares trenzados para rendimiento robusto consistente |
| Característica 4 | Atenuación reducida que maximiza señal y ancho de banda disponible              |
| Característica 5 | Diseño PVC CM para instalaciones seguras en espacios comerciales                |
| Característica 6 | Cumple y excede estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801 Clase E                 |