



Bobina Cat5e UTP / 305m (1000 pies) / Gel para Exterior / 24 AWG / Negro / -20°C a 75°C

SKU: 66-44-64/1000 Marca: CONDUMEX Categoría: Categoría 6

\$5,775.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Bobina de cable UTP Cat5e diseñada específicamente para instalaciones en exterior con protección de gel impermeabilizante que evita la degradación por humedad. Conductor de cobre sólido de 0.5mm (24 AWG) que garantiza transmisión confiable de datos en aplicaciones de redes, CCTV IP megapixel, sistemas de seguridad y conexión de equipos de red inalámbrica. Cumple con los estándares internacionales más exigentes para cableado estructurado, operando en rangos de temperatura extremos desde -20°C hasta 75°C.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cable UTP Cat5e sin blindaje, 4 pares trenzadosGel de relleno para protección contra humedad en intemperieConductor de cobre sólido de 0.5mm (24 AWG)Aislamiento de polietileno de alta calidadDiámetro exterior de 6 mmBobina de 305 metros (1000 pies)Color negro para integración discreta en instalaciones exteriores<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP Cat5e (4 pares)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24 AWG (0.5 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre sólido</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sin blindaje (UTP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>6 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>305 m (1000 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Gel impermeabilizante</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Polietileno</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-20°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Exterior / Intemperie</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Estándares de Cumplimiento</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>ANSI/TIA/EIA 568B-2</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándar de telecomunicaciones para cableado estructurado</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>NMX-I-236/02</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;*>Norma mexicana de información tecnológica</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>ISO/IEC 11801</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;*>Edificios de oficinas - Cableado genérico</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Redes de datos y cableado estructurado en exteriorCCTV IP y sistemas de seguridad megapixelConexión de equipos de red inalámbricaInfraestructura de comunicaciones en intemperieInstalaciones industriales con exposición ambiental</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gel impermeabilizante para intemperie
Característica 2	Conductor de cobre sólido 0.5mm
Característica 3	Compatible con CCTV IP megapixel
Característica 4	Cumple estándares ANSI/TIA/EIA 568B-2
Característica 5	Aislamiento de polietileno resistente
Característica 6	Ideal para cableado estructurado exterior