



Cable de Cobre Desnudo para Apartarrayos / 28 Hilos Clase II / 58.0 mm² / 100 m (328.1 ft) / Diámetro 13.7 mm

SKU: J015/100M Marca: VIAKON Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$59,217.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable conductor desnudo formado por 28 hilos de cobre de alta pureza (99.9%) o aluminio aleación 1350 en temple suave, dispuestos en pares y cuadretes cableados entre sí. Diseñado para la interconexión de puntas, bajadas y varillas de tierra en sistemas de apartarrayos de edificios y construcciones. Su estructura flexible permite la instalación en contornos complejos. Cumple con la norma UL 96A para requerimientos de instalaciones de sistemas de protección contra rayos. Presentación en bobina de 100 metros (328.1 pies).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conductor desnudo de cobre clase II de 28 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Calibre 58.0 mm² con rango 29.0 a 107.0 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro total: 13.7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cobre 99.9% pureza o aluminio 1350 aleación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño flexible para instalación en contornos complejos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: interconexión de puntas, bajadas y varillas de tierra en apartarrayos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple UL 96A para sistemas de protección contra rayos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Calibre: 58.0 mm²</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Rango de calibre: 29.0 a 107.0 mm²</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Clase: II</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Número de hilos: 28</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Metal: Cobre o aluminio</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Pureza del cobre: 99.9% mínimo</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Aleación de aluminio: 1350</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Norma: UL 96A</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Diámetro total aproximado: 13.7 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Peso total aproximado: 532.6 kg/km</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Longitud: 100 m (328.1 ft)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Configuración: Pares y cuadretes cableados</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Temple: Suave</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>• Bobina de cable conductor desnudo</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>• Longitud: 100 metros</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor flexible de 28 hilos para contornos complejos
Característica 2	Cobre 99.9% pureza o aluminio aleación 1350
Característica 3	Rango de calibre 29.0 a 107.0 mm² adaptable
Característica 4	Cumple UL 96A para sistemas de protección contra rayos
Característica 5	Peso 532.6 kg/km para instalaciones estructuradas
Característica 6	Diseño en pares y cuadretes para estabilidad mecánica