



Bobina de cable / 4 conductores / 18 AWG / 152 m (500 ft) / FRPVC / CM / Control de acceso

SKU: ACCESS-184/500 Marca: ACCESSPRO Categoría: Cables para Control de Acceso

\$3,462.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable multipar diseñado para instalaciones profesionales de control de acceso, seguridad y comunicaciones de audio. Cuenta con cuatro conductores de cobre trenzado calibre 18 AWG con aislamiento individual de FRPVC resistente al fuego, lo que garantiza protección térmica superior en entornos críticos. La cubierta exterior de PVC cumple con la normativa RoHS, asegurando compatibilidad ambiental sin sacrificar durabilidad mecánica. Su construcción robusta permite despliegues de hasta 152 metros (500 pies) manteniendo integridad de señal para aplicaciones de alarmas, sensores de movimiento, placas magnéticas y conexión de altavoces.

Características principales

- Aislamiento FRPVC anti-flama de alta calidad
- Cubierta exterior PVC con certificación RoHS
- Resistencia DC máxima: 21.80 ohm/km
- Voltaje de operación: hasta 300 V
- Conductor de cobre puro trenzado
- Fabricación bajo estándar ISO 9001:2015

Especificaciones

General

Longitud: 152 m (500 ft)

Conductores: 4

Calibre: 18 AWG

Sección: 0.80 mm²

Formación: Str 16 / 30 AWG x 4C

Material conductor: Cobre puro

Aislamiento:

Material: FRPVC (cloruro de polivinilo resistente al fuego)

Grosor promedio: 0.25 mm

Diámetro nominal: 1.80 ± 0.1 mm

Color: Negro, Rojo

Espesor medio: 0.6 mm

Diámetro nominal: 5.6 ± 0.2 mm

Clasificación: CM

Eléctricas

Resistencia DC máxima: 21.80 ohm/km

Voltaje máximo: 300 V

Normativas y certificaciones

Calidad: ISO 9001:2015

Ambiental: RoHS

Seguridad: FRPVC anti-flama

Aplicaciones

Control de acceso

Conexión de sensores de movimiento

Placas magnéticas y contadores

Conexión de altavoces

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento FRPVC anti-flama para mayor seguridad
Característica 2	Cubierta exterior PVC cumple normativa RoHS
Característica 3	Resistencia DC máxima de 21.80 ohm/km
Característica 4	Voltaje de operación hasta 300 voltios
Característica 5	Conductor de cobre puro trenzado de alta pureza
Característica 6	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación