



Cable para Alarma / 4 Conductores 16 AWG / 2 Pares / Riser / 152 m (500 ft) / Gris

SKU: 2122-5509/500 Marca: GENESIS

\$7,143.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable diseñado para aplicaciones profesionales de seguridad y control, compuesto por cobre sólido 100% de calibre 16 AWG distribuido en 2 pares (4 conductores). Su construcción con aislamiento de PVC resistente garantiza estabilidad eléctrica en un rango de temperatura de operación de -20°C a 75°C. El diseño presenta un diámetro exterior compacto de 0.205 pulgadas, facilitando su instalación en ductos y canaletas convencionales. Cumple con la clasificación Riser UL 1666 para trayectorias verticales entre niveles de edificio, así como con la certificación CSA C22.2 Nº 2556 (FT4) para retardo de propagación de llama. La codificación de colores internos (negro, rojo, blanco y verde) permite identificación ágil de circuitos en sistemas de alarma, control de acceso y automatización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable para aplicaciones de sistemas de seguridad profesionalConductor de cobre 100%Calibre: 16 AWGAislamiento: PVCConfiguración: 2 pares (4 conductores)Color externo: grisColores internos: negro, rojo, blanco y verdeDiámetro exterior: 0.205 pulgadasTemperatura de operación: - 20°C a 75°CClasificación de llama: UL 1666 (Riser)Certificación: CSA C22.2 Nº 2556 (FT4)Longitud de bobina: 152 m (500 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 16 AWGConductores: 4 (2 pares)Material conductor: cobre 100%Aislamiento: PVCTemperatura de operación: -20°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior: 0.205 pulgadasColor externo: grisColores internos: negro, rojo, blanco y verdeClasificación de llama: UL 1666 (Riser)Certificación: CSA C22.2 Nº 2556 (FT4)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bobina de cable de 152 m (500 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable de cobre 100% para sistemas de seguridad profesional
Característica 2	Calibre 16 AWG con aislamiento PVC resistente
Característica 3	Rango de temperatura operativa de -20°C a 75°C
Característica 4	Diámetro exterior compacto de 0.205 pulgadas
Característica 5	Cumplimiento UL 1666 (Riser) y CSA C22.2 Nº 2556 (FT4)
Característica 6	Diseño de 2 pares para aplicaciones de control