



Cable de Audio Profesional / 2x14 AWG / OFC / Riser UL 1666 / 152 m (500 ft) / Aislamiento Doble

SKU: 5475-5501/500 Marca: GENESIS

\$5,825.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de audio profesional de 2x14 AWG está diseñado para instalaciones comerciales y entornos de sonido profesional que demandan alta fidelidad y confiabilidad. Su conductor de cobre libre de oxígeno minimiza la resistencia y la oxidación, garantizando una transmisión de señal limpia y estable a lo largo de toda la bobina de 152 metros. El aislamiento doble y la clasificación Riser UL 1666 permiten su uso seguro en ductos verticales entre pisos, mientras que la certificación CSA FT4 asegura el cumplimiento de estándares internacionales de retardo de llama. Su construcción robusta soporta temperaturas de operación desde -20°C hasta 75°C, adaptándose a diversas condiciones ambientales sin degradación del desempeño.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable para aplicaciones de audio profesionalConductor de cobre libre de oxígeno (OFC)Calibre 14 AWG con diámetro exterior de 0.262 pulgadasAislamiento doble para mayor durabilidadClasificación de llama UL 1666 (Riser)Certificación CSA C22.2 No. 2556 (FT4)Temperatura de operación de -20°C a 75°CColores interiores: negro y rojo; color exterior: blancoBobina de 152 m (500 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Cable (1 par)Conductor: Cobre libre de oxígenoCalibre: 14 AWGTemperatura de operación: -20°C a 75°CEstándares: UL 1666 (Riser), CSA C22.2 No. 2556 (FT4)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro exterior: 0.262Color interior: Negro, RojoColor exterior: BlancoAislamiento: Doble</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bobina de cable de audio de 152 m (500 ft)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre libre de oxígeno para señal de audio pura
Característica 2	Aislamiento doble que extiende la vida útil del cableado
Característica 3	Calificación Riser UL 1666 para instalación vertical segura
Característica 4	Rango de temperatura -20°C a 75°C para entornos exigentes
Característica 5	Bobina de 152 m (500 ft) para proyectos de audio a gran escala
Característica 6	Codificación de color negro/rojo para identificación de polaridad