



Cable para Bocina / 4x16 AWG / 152 m (500 ft) / Libre de Oxígeno / Riser / Blanco

SKU: 5474-5501 Marca: GENESIS

\$7,209.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de instalación de 4 conductores calibre 16 AWG está diseñado para aplicaciones profesionales de audio, alarmas de intrusión y sistemas de automatización. Sus conductores de cobre suave sólido libre de oxígeno garantizan una transmisión de señal pura y estable, mientras que su impedancia de 85 ohmios y baja resistencia lo hacen ideal para conexiones de sensores, sirenas, estrobos y equipos de sonido. El forro blanco con diámetro exterior de 7.46 mm facilita su instalación en diversos entornos, y su certificación UL 1666 Riser (CMR, CL3R, FT4) permite su uso seguro en trayectorias verticales. Con un rango térmico de -20 °C a 60 °C, ofrece versatilidad para instalaciones en interiores con exigencias térmicas variables.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 conductores calibre 16 AWG para sistemas avanzadosCobre suave sólido libre de oxígeno para mayor purezaImpedancia de 85 ohmios para transmisión estableDiámetro exterior de 7.46 mm, instalación sencillaRango térmico -20 °C a 60 °C, uso versátilCertificaciones UL 1666 Riser, CMR, CL3R, FT4Aplicaciones: audio profesional, alarmas de intrusión y automatizaciónColor externo: blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 85 ohmiosResistencia: 4.19 Ω a 100 mRango térmico: -20 °C a 60 °CAplicaciones: audio profesional, alarmas (sensores, sirenas, estrobos), automatización</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Cable (2 pares)Conductores: 4, calibre 16 AWGMaterial: cobre suave sólido libre de oxígenoAislamiento: PVCDiámetro exterior: 7.46 mmColor externo: blancoCertificaciones: UL 1666 Riser, CMR, CL3R, FT4</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bobina de cable de 152 m (500 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre suave sólido libre de oxígeno para mayor pureza conductiva
Característica 2	Impedancia de 85 ohmios para transmisión estable de señales
Característica 3	Rango térmico -20°C a 60°C para instalaciones en diversos ambientes
Característica 4	Certificación UL 1666 Riser para uso vertical entre pisos
Característica 5	Diámetro exterior 7.46 mm para canalización estándar
Característica 6	Aplicaciones en alarmas de intrusión, sensores, sirenas y automatización