



Cable Compuesto para Control de Acceso / 152 m (500 ft) / 6+4 Conductores AWG22 + 2 Conductores AWG18 / 300V / -20°C a 60°C

SKU: ACCESS-CABLE/500 Marca: ACCESSPRO Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$4,779.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable compuesto diseñado específicamente para aplicaciones de control de acceso y seguridad, que integra múltiples funciones en una sola bobina de 152 metros (500 pies). Su configuración de conductores permite alimentar y controlar simultáneamente lectores de proximidad, sensores de puerta, botones de egreso y dispositivos de sujeción como chapas magnéticas y contrachapas. El jacket general protege la integridad de los conductores internos, simplificando el cableado estructurado en instalaciones profesionales. Opera de manera confiable en un amplio rango de temperaturas, garantizando desempeño estable en diversos entornos.

Características Principales

- Cable compuesto con 6 conductores AWG22, 4 conductores AWG22 y 2 conductores AWG18
- Diseñado para cableado de lectores de proximidad, sensores de puerta y botones de egreso
- Compatible con dispositivos de sujeción: chapas magnéticas y contrachapas
- Jacket general para protección integral de conductores
- Temperatura de operación: -20°C a 60°C
- Voltaje máximo de operación: 300V
- Certificación ISO 9001:2015
- Bobina de 500 ft / 152 metros

Especificaciones Técnicas

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Longitud

Font-weight: bold; color: inherit;

152 m / 500 ft

Font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;

Bobina estándar

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Temperatura

Font-weight: bold; color: inherit;

-20°C a 60°C

Font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;

Rango operativo

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Aplicaciones

Font-weight: bold; color: inherit;

Control de Acceso

Font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;

Lectores, sensores, chapas

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Certificación

Font-weight: bold; color: inherit;

ISO 9001:2015

Font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;

Gestión de calidad

Aplicaciones Recomendadas

Flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;

Cableado de Lectores

Font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 8px;

Conexión de lectores de proximidad y tarjetas de acceso en puntos de entrada.

Flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;

Sensores y Botones

Font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 8px;

Cableado de sensores de estado de puerta y botones de solicitud de egreso (REX).

Flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;

Dispositivos de Sujeción

Font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 8px;

Alimentación y control de chapas magnéticas, contrachapas y cerraduras eléctricas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimiza instalaciones con un solo cable múltiple
Característica 2	Reduce tiempo de cableado en sistemas de acceso
Característica 3	Integra lectores, sensores y chapas en una sola bobina
Característica 4	Operación confiable en ambientes de -20°C a 60°C
Característica 5	Aprobado para aplicaciones de seguridad hasta 300V
Característica 6	Bobina de 152 m facilita planificación de proyectos