



Cable Detector de Calor Lineal / Activación Fija 185°C / Bobina 152 m (498.7 ft) / Recubrimiento Nylon Negro / Exterior

SKU: TC-365N-500 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$29,256.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable detector de calor lineal diseñado para aplicaciones de detección de incendios en exteriores y entornos difíciles de acceso. Utiliza un par trenzado de conductores tri-metálicos de resistencia extremadamente baja, forrados con polímeros térmicos avanzados que se descomponen a 185°C, permitiendo el contacto entre conductores e iniciando la alarma. La bobina de 152 metros (498.7 ft) ofrece una solución de detección lineal con recubrimiento de nylon negro para resistencia ambiental. Compatible con cualquier panel de incendios, proporciona cobertura de hasta 4,572 metros (15,000 ft) por zona con espaciamiento aprobado de 10.7 metros (35.1 ft).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de alarma fija: 185°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud por bobina: 152 m (498.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espaciamiento aprobado: 10.7 m (35.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia: 0.164 Q/m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento: Nylon negro para exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Núcleo: Par trenzado de conductores tri-metálicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales: Polímeros avanzados con aleación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Paneles de alarma contra incendios universales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de alarma fija: 185°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: 0.164 Q/m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura por zona: 4,572 m (15,000 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espaciamiento aprobado: 10.7 m (35.1 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Longitud por bobina: 152 m (498.7 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Nylon negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Exterior<li style='padding: 6px 0;'>Núcleo: Conductores tri-metálicos trenzados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Compatibilidad: Paneles de incendios universales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>Bobina de cable detector de calor lineal de 152 m (498.7 ft)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Polímeros avanzados con aleación para máxima durabilidad en ambientes severos
Característica 2	Resistencia de 0.164 ohms/m para menor caída de voltaje en instalaciones extensas
Característica 3	Cobertura de 4,572 m por zona reduciendo puntos de conexión y costos
Característica 4	Espaciamiento certificado de 10.7 m optimizando cantidad de cable por área
Característica 5	Recubrimiento de nylon negro resistente a UV y condiciones climáticas extremas
Característica 6	Compatibilidad universal con cualquier panel de detección de incendios convencional