



Cable Detector de Calor Lineal / Temperatura Fija 185°C / Bobina 152 m (498.7 ft) / Recubrimiento Nylon Negro / Exterior / Guía Acerada

SKU: TC-365NG-500 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$31,881.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable detector de calor lineal diseñado para protección perimetral y áreas extensas en exteriores. Utiliza polímeros avanzados termoactivos y conductores tri-metálicos de resistencia 0.164 ohms/m para garantizar detección precisa en cualquier punto de su trayectoria. Al alcanzar los 185°C, los polímeros se descomponen químicamente, cerrando el circuito entre conductores e iniciando la alarma. Cada metro de cable funciona como un detector independiente, permitiendo cobertura de hasta 4,572 metros por zona con espaciamiento certificado de 10.7 metros. El recubrimiento de nylon negro y la guía acerada integrada proporcionan resistencia mecánica y protección ambiental en condiciones climáticas severas. Compatible universalmente con paneles de detección de incendios estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector lineal de calor con polímeros avanzados termoactivosConductor tri-metálico con resistencia de 0.164 ohms/mTemperatura fija de alarma a 185°CCobertura de hasta 4,572 metros (15,000 ft) por zonaBobina de 152 metros (498.7 ft)Recubrimiento de nylon negro para aplicaciones en exteriorGuía acerada integrada para instalación y protección mecánicaResistente a condiciones extremas ambientalesAprobado para espaciamiento de 10.7 metros (35.1 ft)Compatible con cualquier panel de detección de incendios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Detector lineal de calor termoactivoTemperatura de alarma fija: 185°CResistencia del conductor: 0.164 ohms/mCobertura máxima por zona: 4,572 m (15,000 ft)Espaciamiento aprobado: 10.7 m (35.1 ft)Principio de detección: Descomposición térmica de polímeros y cierre de contacto entre conductores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud por bobina: 152 m (498.7 ft)Recubrimiento exterior: Nylon negroGuía interna: AceradaConductores: Tri-metálicos de baja resistenciaMaterial activo: Polímeros avanzados termoactivosAplicación: Exterior, condiciones extremas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bobina de cable detector de calor linealLongitud: 152 metros (498.7 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de temperatura fija a 185°C sin falsas alarmas
Característica 2	Cobertura de 4,572 m por zona con un solo cable
Característica 3	Resistencia de 0.164 ohms/m para monitoreo preciso de circuitos
Característica 4	Recubrimiento de nylon negro para resistencia UV y condiciones extremas
Característica 5	Espaciamiento aprobado de 10.7 m para instalación económica en grandes áreas
Característica 6	Conductor tri-metálico con polímeros avanzados para durabilidad prolongada