



Cable Detector de Calor Lineal / Temperatura Fija 68°C / 152 m (499 ft) / Nylon Rojo Exterior / Conductores Tri-metálicos / Guía Acerada

SKU: TC-155G-500 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$28,446.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable detector de calor lineal diseñado para la protección perimetral y de áreas extensas donde los detectores puntuales resultan insuficientes. Utiliza polímeros térmicos avanzados que se descomponen al contacto con el calor, activando un par trenzado de conductores tri-metálicos con resistencia de 0.164 ohms/m. El recubrimiento de nylon rojo proporciona durabilidad en condiciones de exterior, mientras que la guía acerada facilita el tendido y fijación del cable. Compatible con cualquier panel de detección de incendio, permite alcanzar una cobertura de hasta 4,572 m por zona con una temperatura de activación fija de 68°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección lineal de calor hasta 4,572 m por zonaActivación fija a 68°C con polímeros térmicos avanzadosConductores tri-metálicos con resistencia de 0.164 ohms/mRecubrimiento de nylon rojo para exterior duraderoCompatible con cualquier panel de detección de incendioGuía acerada para instalación rápida y sencillaLongitud por bobina: 152 m (499 ft)Espaciamento máximo: 10.7 mTensión nominal: 30 VCA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Temperatura de activación: 68°C fijaCobertura por zona: 4,572 mResistencia: 0.164 ohms/mEspaciamento máximo: 10.7 mTensión nominal: 30 VCA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Longitud por bobina: 152 m (499 ft)Recubrimiento: Nylon rojo para exteriorConductores: Tri-metálicosGuía acerada integrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Cable detector de calor lineal en bobina de 152 m (499 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa mediante descomposición química a 68 °C
Característica 2	Conductores tri-metálicos de ultra baja resistencia 0.164 ohms/m
Característica 3	Recubrimiento de nylon rojo para instalaciones en exterior
Característica 4	Cobertura lineal de hasta 4,572 m (15,000 ft) por zona de detección
Característica 5	Compatibilidad directa con paneles de detección de incendios estándar
Característica 6	Flexibilidad de diseño con polímeros térmicos avanzados