



Cable Detector de Calor Lineal / 152 m (500 ft) / Alarma Fija 78°C / Nylon Negro Exterior / Guía Acerada

SKU: TC-172NG-500 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$39,673.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable detector de calor lineal diseñado para la protección de espacios donde no existe vigilancia permanente. Cada bobina contiene 152 m (500 ft) de cable con alarma fija a 78°C, compuesto por un par trenzado de conductores tri-metálicos de resistencia extremadamente baja, forrados con polímeros térmicos avanzados que reaccionan al calor y eliminan activaciones aleatorias. El recubrimiento exterior de nylon negro permite su instalación en ambientes exteriores, mientras que la guía acerada integrada facilita el despliegue y tendido del conductor. Su baja resistencia de 0.164 Ω/m garantiza compatibilidad universal con paneles de detección de incendios convencionales y direccionables.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma fija a 78°C con polímeros térmicos avanzados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 4,572 m de cobertura lineal por zona<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con cualquier panel de detección<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia ultra baja de 0.164 Ω/m<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recubrimiento nylon negro para exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Guía acerada para instalación rápida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductores tri-metálicos de baja resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espaciamento máximo de 10.7 m<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bobina de 152 m (500 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de alarma fija: 78°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cobertura lineal por zona: hasta 4,572 m<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia: 0.164 Ω/m<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Espaciamento máximo: 10.7 m<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología: polímeros térmicos avanzados</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud por bobina: 152 m (500 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conductores: tri-metálicos de ultra baja resistencia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Recubrimiento: nylon negro para exterior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Guía acerada integrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bobina de cable detector de calor lineal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Guía acerada integrada para instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura lineal hasta 4,572 m por zona de detección
Característica 2	Conductores tri-metálicos de resistencia ultra baja 0.164 ?/m
Característica 3	Compatible con cualquier panel de detección de incendios
Característica 4	Recubrimiento de nylon negro para instalaciones en exterior
Característica 5	Guía acerada integrada para despliegue e instalación rápida
Característica 6	Tecnología de polímeros térmicos avanzados sin falsas alarmas