



Cable Detector de Calor Lineal / 88 °C Fija / 152 m (500 ft) / Nylon Negro Exterior / Guía Acerada / 0.164 Ohms/m

SKU: TC-190NG-500 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$35,493.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable detector de calor lineal proporciona detección térmica continua a lo largo de toda su extensión, eliminando puntos ciegos presentes en detectores puntuales convencionales. Cada centímetro del cable funciona como un detector independiente de temperatura mediante polímeros avanzados y conductores tri-metálicos de resistencia extremadamente baja. Al alcanzar los 88 °C, los polímeros se descomponen provocando el contacto entre conductores y la activación de la alarma. Su recubrimiento de nylon negro permite su instalación en exteriores, mientras que la guía acerada integrada facilita el despliegue en ductos, bandejas o superficies complejas. Ofrece una resistencia de 0.164 ohms/m, permitiendo circuitos de hasta 4,572 m por zona sin degradación de señal, y es compatible con cualquier panel de detección de incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección lineal de calor continua sin puntos ciegosTemperatura fija de alarma a 88 °CCobertura de hasta 4,572 m (15,000 ft) por zonaLongitud por bobina: 152 m (500 ft)Resistencia eléctrica: 0.164 ohms/mEspaciamento máximo recomendado: 10.7 mRecubrimiento exterior de nylon negroGuía acerada para instalación rápidaCompatibilidad universal con paneles de incendioConductores tri-metálicos de baja resistencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de alarma fija: 88 °CCobertura máxima por zona: 4,572 m (15,000 ft)Resistencia eléctrica: 0.164 ohms/mEspaciamento máximo: 10.7 mDetección lineal continua sin puntos ciegos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud por bobina: 152 m (500 ft)Recubrimiento: Nylon negro para exteriorGuía acerada integradaConductores: Tri-metálicos de ultra baja resistencia</div></div><div style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable detector de calor lineal en bobina de 152 m (500 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección lineal hasta 4,572 m por zona con un solo dispositivo
Característica 2	Conductores tri-metálicos de 0.164 ohm/m para mínima caída de tensión
Característica 3	Espaciamento aprobado hasta 10.7 m reduce cantidad de cable necesario
Característica 4	Polímeros térmicos avanzados con descomposición precisa a 88 °C
Característica 5	Recubrimiento de nylon negro resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Guía acerada integrada para tensado y trazado simplificado en instalación