



SKU: LP218W/1000 Marca: LINKEDPRO

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cable multipar diseñado para la interconexión de dispositivos en sistemas de seguridad, alarmas, control de acceso y audio. Consta de dos conductores de cobre sólido calibre 18 AWG con aislamiento de PVC, protegidos por una cubierta exterior de P blanco de 4.30 mm de diámetro nominal. Su construcción permite la instalación en trayectorias horizontales de edificios conforme a la clasificación CM, garantizando comportamiento controlado ante fuego. El rango de temperatura operativa de 20 a 75 °C y el voltaje máximo de 300 V lo hacen apto para aplicaciones residenciales y comerciales donde se requiere una señal eléctrica estable y baja atenuación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">2 conductores de cobre sólido calibre 18 AWG<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Aislamiento de PVC, grosor nominal 0.30 mm, diámetro 1.60 mm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Colores de conductores: negro y rojo<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cordón de desgarré incluido para facilitar la preparación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cubierta exterior de PVC, grosor nominal 0.40 mm, diámetro 4.30 mm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Color de cubierta: blanco<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Longitud de bobina: 305 m (1000 ft)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Propiedades Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Voltaje de operación máximo: 300 V<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacitancia: 530 pF<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Resistencia DC: 21.40 Ω/km a 20 °C</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Condiciones Ambientales y Mecánicas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Temperatura operativa: -20 a 75 °C<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Diámetro de cubierta exterior: 4.30 mm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Grosor nominal de aislamiento: 0.30 mm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Grosor nominal de cubierta: 0.40 mm</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Bobina de cable 2x18 AWG CM blanco<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Longitud: 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor sólido de cobre 18 AWG para señal estable
Característica 2	Cubierta exterior de PVC con diámetro de 4,30 mm
Característica 3	Rango de temperatura operativa de -20 a 75 °C
Característica 4	Clasificación de flama UL 1685 para instalaciones seguras
Característica 5	Capacitancia de 530 pF y resistencia de 21,40 Ω /km
Característica 6	Bobina de 305 m (1000 ft) para proyectos de gran escala