



Cable para Alarma / 4x18 AWG / Bobina 305 m (1000 ft) / Clasificación CM / Cobre Sólido / Blanco

SKU: LP418W/1000    Marca: LINKEDPRO

\$6,153.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable multi-conductor está diseñado para integraciones profesionales en sistemas de seguridad, alarmas, control de acceso y audio. Su construcción con cuatro conductores de cobre sólido desnudo calibre 18 AWG garantiza una transmisión de señal eficiente y estable a lo largo de toda la extensión. La cubierta exterior de PVC de 0,40 mm de grosor y el aislamiento interno de 0,30 mm proporcionan protección mecánica y eléctrica en instalaciones interiores. La inclusión de un cordón de desgarre facilita la preparación del cable, reduciendo el tiempo de instalación en campo. Además, su clasificación CM y cumplimiento con UL 1685 aseguran su idoneidad en aplicaciones de comunicaciones generales con máxima confiabilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>4 conductores de cobre sólido desnudo calibre 18 AWG</li><li>Aislamiento de PVC con grosor nominal de 0,30 mm y diámetro de 1,25 mm</li><li>Cubierta externa de PVC con grosor nominal de 0,40 mm y diámetro nominal de 5,00 mm</li><li>Colores de conductores: negro, rojo, verde y blanco</li><li>Cordón de desgarre integrado</li><li>Color de cubierta: blanco</li><li>Clasificación CM (Comunicaciones General)</li><li>Cumple con UL 1685</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Voltaje de operación: máximo 300 V</li><li>Rango de temperatura: -20 a 75 °C</li><li>Capacitancia: 530 pF</li><li>Resistencia CC: 21,40 ohms/km a 20 °C</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Conductor: Cobre sólido desnudo calibre 18 AWG</li><li>Número de conductores: 4</li><li>Aislamiento: PVC, grosor nominal 0,30 mm, diámetro 1,25 mm</li><li>Cubierta externa: PVC, grosor nominal 0,40 mm, diámetro nominal 5,00 mm</li><li>Cordón de desgarre: Sí</li><li>Color de cubierta: Blanco</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Bobina de cable de 305 m (1000 ft)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia DC de 21,40 ohms/km a 20 °C                     |
| Característica 2 | Cordón de desgarre integrado para instalación más rápida    |
| Característica 3 | Rango operativo -20 a 75 °C en ambientes variables          |
| Característica 4 | Cumplimiento UL 1685 para instalaciones seguras y normadas  |
| Característica 5 | Capacitancia de 530 pF para transmisión de señal confiable  |
| Característica 6 | Conductores codificados por color para cableado sin errores |