



Cable para Alarma / 4 Conductores / 22 AWG / Riser / Bobina 305 m (1000 ft) / Blanco

SKU: 2103-1101/1000 Marca: GENESIS

\$3,188.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable multipar de 4 conductores sólidos calibre 22 AWG diseñado para aplicaciones de alarmas de intrusión, automatización y control de acceso. Su construcción con aislamiento de PVC y clasificación Riser (CL3R/FPLR/CMR/FT4) permite su uso en instalaciones verticales entre pisos, garantizando compatibilidad con sensores convencionales, sirenas, estrobos y módulos de automatización. La baja resistencia de 18 ohmios a 305 metros asegura integridad de señal en recorridos largos, mientras que su rango térmico de -20 °C a 75 °C lo hace apto para entornos interiores con variaciones de temperatura. El diámetro exterior de 3.04 mm facilita la instalación en tubería y ductos estándar de baja tensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>4 conductores de cobre suave sólido, calibre 22 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aislamiento de PVC con forro blanco exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Colores internos: negro, rojo, amarillo, verde<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Clasificación Riser: CL3R, FPLR, CMR, FT4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia: 18 Ω a 305 m (1000 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura de operación: -20 °C a 75 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificaciones: UL 1666, CSA C22.2 No. 2556<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro exterior: 3.04 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Bobina de 305 m (1000 ft)<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Uso: interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Conductores: 4 (2 pares)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia a 305 m: 18 Ω</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Temperatura: -20 °C a 75 °C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Clasificación</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro exterior: 3.04 mm</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Color externo: Blanco</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo: Alambre sólido</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Clasificación: CL3R, FPLR, CMR, FT4, Sunlight Resistant</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido y Certificaciones</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Uso: Interior</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Aplicaciones: Alarmas de intrusión, sensores, sirenas, estrobos, automatización</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Certificaciones: UL 1666, CSA C22.2 No. 2556</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia de 18 Ω a 305 m para señales estables en largas distancias
Característica 2	Aislante de PVC para máxima protección contra abrasión y humedad
Característica 3	Temperatura de operación -20 °C a 75 °C para ambientes exigentes
Característica 4	Certificaciones UL 1666 y CSA C22.2 No. 2556 para cumplimiento normativo
Característica 5	Diámetro exterior de 3.04 mm para instalación precisa en ductos
Característica 6	Conductores codificados en 4 colores para identificación rápida de pares