



Cable para Alarma / 2x18 AWG / Blindado / Riser / 305 m (1000 ft) / Gris

SKU: 2214-1109/1000 Marca: GENESIS

\$5,975.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable blindado de un par está diseñado para aplicaciones profesionales de seguridad, control y audio, ofreciendo una construcción robusta con conductor de cobre calibre 18 AWG y aislamiento de PVC que soporta temperaturas de operación entre -20°C y 75°C. Su blindaje proporciona protección contra interferencias electromagnéticas, asegurando la integridad de la señal en entornos con ruido eléctrico. La clasificación Riser bajo UL 1666 y la certificación CSA C22.2 No. 2556 (FT4) permiten su instalación segura en ductos verticales y espacios entre pisos. El revestimiento exterior gris con conductores internos rojo y negro facilita la identificación y el cableado estructurado en proyectos de gran escala. Con un diámetro exterior de 0.154 pulgadas, es compatible con canalizaciones estándar y accesorios de terminación comunes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable blindado para aplicaciones de sistemas de seguridad profesionalAplicaciones: audio, seguridad y control, propósito generalTipo: cable (1 par)Conductor: cobre calibre 18 AWGAislamiento: PVCColor externo: grisColor interno: rojo, negroDiámetro exterior: 0.154'Temperatura de operación: -20°C a 75°CClasificación de llama UL 1666 (Riser)CSA C22.2 No. 2556 (FT4)CLR3, FPLR, CMR, FT4, Sunlight Resistant</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones: audio, seguridad y control, propósito generalClasificación de llama UL 1666 (Riser)CSA C22.2 No. 2556 (FT4)CLR3, FPLR, CMR, FT4, Sunlight Resistant</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: cable (1 par)Conductor: cobre calibre 18 AWGAislamiento: PVCColor externo: grisColor interno: rojo, negroDiámetro exterior: 0.154'Temperatura de operación: -20°C a 75°C</div></div><div style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bobina de 305 m (1000 ft) de cable</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre sólido 18 AWG para señal estable en largas distancias
Característica 2	Blindaje integrado que reduce interferencias electromagnéticas
Característica 3	Aislamiento PVC con rango térmico de -20 °C a 75 °C para exteriores e interiores
Característica 4	Certificación UL 1666 Riser y FT4 para instalación vertical segura entre pisos
Característica 5	Diseño bifilar rojo/negro para identificación rápida de polaridad
Característica 6	Bobina de 305 m (1000 ft) que minimiza empalmes en despliegues extensos