



Cable para Alarma / 4 Conductores 22 AWG / Bobina 305 m (1000 ft) / Riser FT4 / Blanco

SKU: 2104-1101/1000 Marca: GENESIS

\$3,907.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable de 4 conductores calibre 22 AWG diseñada para aplicaciones de alarmas de intrusión, automatización, control de acceso y cableado de sensores y sirenas. Los conductores de cobre suave sólido con aislamiento de PVC garantizan una transmisión de señal estable en instalaciones interiores. Su clasificación Riser FT4 permite su uso en trayectorias verticales entre pisos, cumpliendo con los estándares UL 1666, CSA C22.2 y RoHS. El forro blanco y el diámetro exterior de 3.42 mm facilitan la identificación y canalización en diversos entornos. Opera en un rango de temperatura de -20 °C a 75 °C, asegurando desempeño en condiciones ambientales exigentes.

Características Generales

- Cable de 4 conductores 22 AWG para alarmas y sistemas de automatización
- Aislamiento PVC para uso confiable en interiores
- Diseño Riser FT4 apto para instalaciones verticales
- Resistencia de 16.9 Ω e impedancia de 82 Ω a 305 m (1000 ft)
- Cumple con UL 1666, CSA C22.2 y RoHS
- Temperatura de operación de -20 °C a 75 °C
- Colores internos: negro, rojo, blanco y verde; forro exterior blanco
- Clasificación CL3R FPLR para aplicaciones de potencia limitada

Desempeño

- Impedancia: 82 Ω
- Resistencia: 16.9 Ω a 305 m (1000 ft)
- Temperatura de operación: -20 °C a 75 °C
- Clasificación: CL3R FPLR

Físicas y Eléctricas

- Calibre: 22 AWG
- Conductores: 4 (cobre suave sólido)
- Colores internos: Negro, rojo, blanco, verde
- Color externo: Blanco
- Diámetro exterior: 3.42 mm
- Aislamiento: PVC
- Diseño: Riser FT4

Contenido del Paquete

Bobina de cable de 305 m (1000 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores de cobre sólido para señal estable y confiable
Característica 2	Aislamiento PVC para operación segura en interiores
Característica 3	Certificación Riser FT4 para trayectorias verticales entre pisos
Característica 4	Resistencia de 16.9 Ω a 305 m para circuitos extensos
Característica 5	Cumplimiento UL 1666, CSA y RoHS para instalaciones normadas
Característica 6	Rango térmico -20 °C a 75 °C en ambientes exigentes