



Bobina de Cable / 1000 Pies (305 m) / 4 Conductores / Calibre 20 AWG / Cobre Trenzado / FRPVC Anti-Flama CM

SKU: ACCESS-204 Marca: ACCESSPRO Categoría: Cables para Control de Acceso

\$4,230.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de 305 metros (1000 pies) con 4 conductores de cobre trenzado calibre 20 AWG, diseñada para instalaciones profesionales de control de acceso, alarmas y sistemas de seguridad. Cada conductor cuenta con aislamiento individual de FRPVC (cloruro de polivinilo resistente al fuego) de alta calidad con 0.25 mm de espesor, garantizando protección térmica superior. La cubierta exterior de PVC anti-flama CM de 0.6 mm proporciona una barrera adicional contra la propagación de llamas, cumpliendo con los requisitos más exigentes de instalaciones comerciales e industriales. Su impedancia nominal de 74 ohmios asegura transmisión de señales analógicas ON/OFF con mínima distorsión, mientras que su rango de temperatura de -20°C a 60°C permite despliegue en diversos entornos operativos.

4 conductores de cobre turo trenzado calibre 20 AWG

Aislamiento FRPVC resistente al fuego, 0.25 mm de espesor

Cumple estándar ISO 9001:2015

Formación: STR 16/32 AWG x 4C

Material: Cobre puro

Aislamiento Individual

Espesor promedio: 0.25 mm

Diámetro nominal: 1.5 ± 0.1 mm

Material: FRPVC (cloruro de polivinilo resistente al fuego)

Colores: Negro, rojo, verde, blanco

Aislamiento Individual

Espesor medio: 0.6 mm

Diámetro nominal: 4.6 ± 0.2 mm

Material: PVC anti-flama CM

Especificaciones Eléctricas y Mecánicas

Impedancia nominal: 74 ohmios

Rango de temperatura: -20°C a 60°C

Longitud: 305 m (1000 pies)

Estándar: ISO 9001:2015

Aplicaciones Recomendadas

Control de acceso: Conexión de paneles de control con lectores, sensores de movimiento, placas magnéticas y mostradores

Alarmas y seguridad: Sistemas de detección y monitoreo perimetral

Señales analógicas: Transmisión ON/OFF en entornos industriales

Audio: Conexión de altavoces en instalaciones comerciales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento FRPVC resistente al fuego de 0.25 mm
Característica 2	Cubierta exterior PVC anti-flama CM de 0.6 mm
Característica 3	Impedancia nominal de 74 ohmios estable
Característica 4	Rango operativo -20°C a 60°C
Característica 5	Cumple estándar ISO 9001:2015
Característica 6	Aplicaciones en control de acceso y alarmas