



SKU: ACCESS-206 Marca: ACCESSPRO Categoría: Cables para Control de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

estilo=background-color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: #000000; font-size: 16px; text-align: center; padding: 10px 0 0 0; border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px 0 0 0; width: 100%;</p><p>específicamente para aplicaciones de control de acceso, alarmas y señales analógicas ON/OFF. El cable integra aislamiento individual de FRPVC (cloruro de polivinilo resistente al fuego) de 0.25mm de espesor con cubierta exterior PVC anti-flam</p><p>clasificación CM, garantizando protección contra la propagación de llamas en instalaciones comerciales e industriales. Su configuración multiconductor con codificación por colores (negro, rojo, verde, blanco) facilita la identificación y conexión</p><p>correcta de componentes como sensores de movimiento, placas magnéticas, mostradores y altavoces.</p><p>Principales</p><p>Conductor de cobre puro calibre 20 trenzado (formación STR 16/32 AWG x 6C)</p><p>Sección del conductor: 0.50mm²</p><p>Aislamiento individual FRPVC de alta calidad, espesor promedio 0.25mm</p><p>Diámetro nominal del conductor aislado: 1.5 ± 0.1mm</p><p>Cubierta exterior PVC anti-flama colores de aislamiento: negro, rojo, verde, blanco</p><p>Espesor medio de chaqueta: 0.6mm; diámetro nominal total: 4.0mm</p><p>Resistencia DC máxima: 34.80 ohm/km a 20°C</p><p>Capacitancia: 20.5 pF/pie</p><p>Impedancia: 74 ohmios</p><p>Aplicaciones Recomendadas</p><p>Control de acceso: conexión entre panel de control y</p><p>Seguridad: alarmas, sensores de movimiento, placas magnéticas, mostradores</p><p>Señales analógicas ON/OFF en entornos industriales</p><p>Audio: conexión de altavoces en sistemas de comunicación</p><p>Especificaciones Técnicas</p><p>Longitud</p><p>305 m (1000 pies)</p><p>Conductores</p><p>6 conductores</p><p>Calibre</p><p>20 AWG (0.50mm²)</p><p>Formación</p><p>Trenzado STR 16/32 AWG x 6C</p><p>Material Conductor</p><p>Cobre puro</p><p>Aislamiento</p><p>FRPVC 0.25mm</p><p>Diámetro Aislado</p><p>1.5 ± 0.1mm</p><p>Cubierta Exterior</p><p>PVC Anti-Flama CM</p><p>Espesor Chaqueta</p><p>0.6mm</p><p>Resistencia DC</p><p>34.80 ohm/km</p><p>Capacitancia</p><p>20.5 pF/pie</p><p>Impedancia</p><p>74 ohmios</p><p>Colores</p><p>Negro, Rojo, Verde, Blanco</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia DC máxima 34.80 ohm/km a 20°C
Característica 2	Capacitancia 20.5 pF/pie para señales estables
Característica 3	Impedancia 74 ohmios optimizada para datos
Característica 4	Aislamiento FRPVC 0.25mm resistente al fuego
Característica 5	Cubierta PVC anti-flama CM para seguridad
Característica 6	6 conductores codificados por colores