



Cable para Alarmas de Incendio / 2x16 AWG / Blindado / Riser FPLR / 305 m (1000.7 ft) / PVC Rojo

SKU: 4406-1104 Marca: GENESIS

\$7,294.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de 2 conductores calibre 16 AWG está diseñado para aplicaciones críticas en sistemas de detección de incendio, evacuación y voiceo. Cuenta con conductores sólidos de cobre suave con aislamiento de PVC, blindaje general y forro exterior de PVC en color rojo para facilitar su identificación en campo. Su construcción Riser (FPLR) y sus certificaciones UL 1666, CSA FT4 y RoHS garantizan un desempeño seguro en instalaciones verticales. Es compatible con tecnologías convencionales y analógicas direccionables, permitiendo su uso en paneles de control, sensores, sirenas y detectores. La impedancia controlada de 37 Ω y el diámetro exterior de 4.47 mm aseguran una instalación eficiente y una transmisión de señal estable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h2><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de 2 conductores sólidos calibre 16 AWG en cobre suaveBlindaje general con forro exterior de PVC color rojoImpedancia de 37 Ω y diámetro exterior de 4.47 mmClasificación Riser (FPLR) para instalaciones verticalesCertificaciones UL 1666, CSA FT4 y RoHSAplicaciones en alarmas de incendio, evacuación y voiceoCompatible con tecnologías convencionales y analógicas direccionables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia: 37 ΩClasificación: FPLR (Riser)Certificaciones: UL 1666, CSA FT4, RoHSCompatible con paneles convencionales y analógicos direccionablesAplicaciones: alarmas de incendio, evacuación por audio, voiceo, sensores, sirenas y detectores analógicos direccionables</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Cable (1 par)Conductores: 2 x 16 AWGMaterial: cobre suave sólidoAislamiento: PVC con identificación por código de coloresBlindaje: generalForro: PVC rojoDiámetro exterior: 4.47 mmLongitud: 305 m (1000.7 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 bobina de cable de 305 m (1000.7 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje general para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Conductores sólidos de cobre suave para instalación estable
Característica 3	Forro de PVC rojo identificable en sistemas de emergencia
Característica 4	Compatible con tecnologías convencionales y analógicas direccionables
Característica 5	Certificado UL 1666 y CSA FT4 para instalaciones verticales
Característica 6	Impedancia controlada de 37 Ω para señal confiable