



Cable para Alarma y Control / 4 Conductores / 22 AWG / Blindado / Riser / 305 m (1000 ft) / Blanco

SKU: 2202-1101 Marca: GENESIS Categoría: Cables para Control de Acceso

\$3,421.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable diseñado para aplicaciones profesionales de seguridad, audio y control en interiores. Consta de cuatro conductores de 22 AWG con blindaje de lámina de aluminio/mylar y drenaje de cobre estañado de 24 AWG, ofreciendo protección contra interferencias electromagnéticas. Su clasificación Riser (CMR/CL3R, FPLR, FT4) permite su instalación en trayectorias verticales entre pisos, cumpliendo con los estándares ETL UL 1666 y CSA C22.2 No. 2556. El cable incorpora rip cord para facilitar la remoción de la chaqueta exterior durante la preparación de terminales. Opera en un rango de temperatura de -20°C a 75°C y presenta un diámetro exterior de 3.04 mm, lo que simplifica su manejo en canalizaciones. Disponible en bobina de 305 m (1000 ft), con chaqueta exterior blanca y conductores de color negro y rojo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: 4 conductores; blindado; Riser; rip cord<li style='margin-bottom: 8px;'>Conductor: 22 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>Blindaje: lámina de aluminio/mylar con drenaje de cobre estañado de 24 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: uso interior<li style='margin-bottom: 8px;'>Colores interiores: negro, rojo<li style='margin-bottom: 8px;'>Color exterior: blanco<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro exterior: 3.04 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -20°C a 75°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación: CMR/CL3R, FPLR, FT4, resistente a la luz del sol<li style='margin-bottom: 8px;'>Listado: ETL UL 1666 (Riser), CSA C22.2 No. 2556 (FT4)ROHS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Número de conductores: 4<li style='margin-bottom: 8px;'>Calibre del conductor: 22 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>Calibre del drenaje: 24 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>Material del drenaje: cobre estañado<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de blindaje: aluminio/mylar<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro exterior: 3.04 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura: -20°C a 75°CLongitud de bobina: 305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bobina de cable de 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje aluminio/Mylar con drenaje de cobre para protección contra interferencias
Característica 2	Clasificación Riser (CMR/CL3R/FPLR/FT4) para instalación vertical segura
Característica 3	Rango de operación -20°C a 75°C para entornos interiores exigentes
Característica 4	Rip cord integrado para preparación rápida del cable
Característica 5	Conductores 22 AWG con 4 circuitos independientes para audio, seguridad y control
Característica 6	Listado ETL UL 1666 y CSA C22.2 No. 2556 para cumplimiento normativo