



Cable para Alarma / 4x22 AWG / Blindado / Riser / 305 m (1000 ft) / Resistente a Luz Solar

SKU: 2204-1101 Marca: GENESIS Categoría: Cables para Control de Acceso

\$5,279.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable blindado de 4 conductores calibre 22 AWG diseñado para aplicaciones de seguridad, audio y control en instalaciones interiores. Su construcción tipo riser incluye blindaje de lámina de aluminio/mylar con drenaje de cobre estañado de 24 AWG, proporcionando protección contra interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior blanca está clasificada como CMR/CL3R, FPLR y FT4, con resistencia a la luz solar y temperatura de operación entre -20 °C y 75 °C. Presentado en bobina de 305 m (1000 ft), está listado bajo ETL UL 1666 (riser) y CSA C22.2 No. 2556 (FT4), asegurando cumplimiento con estándares de seguridad para instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: 4 conductores; blindado; riser; rip cordConductor: 22 AWGAplicación de uso: interiorBlindaje: lámina de aluminio/mylar con drenaje de cobre estañado de 24 AWGDiámetro exterior: 3.58 mmColor interior: negro, rojo, blanco, verdeColor exterior: blancoTemperatura de operación: -20 °C a 75 °CClasificación: CMR/CL3R, FPLR, FT4, resistente a la luz del solListado: ETL UL 1666 (riser), CSA C22.2 No. 2556 (FT4)ROHSPresentación: bobina de 305 m (1000 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación: CMR/CL3R, FPLR, FT4Resistente a la luz del solListado ETL UL 1666 (riser)CSA C22.2 No. 2556 (FT4)ROHS</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductores: 4 x 22 AWGBlindaje: aluminio/mylar con drenaje 24 AWG cobre estañadoDiámetro exterior: 3.58 mmColor interior: negro, rojo, blanco, verdeColor exterior: blancoTemperatura de operación: -20 °C a 75 °CTipo: riser; rip cord</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bobina de cable: 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje aluminio/mylar con drenaje de cobre estañado 24 AWG
Característica 2	Clasificación CMR/CL3R, FPLR, FT4 para instalaciones en riser
Característica 3	Resistente a luz solar y temperaturas de -20°C a 75°C
Característica 4	4 conductores 22 AWG para audio, seguridad y control
Característica 5	Diámetro exterior compacto de 3.58 mm para canalizaciones
Característica 6	Certificación ETL UL 1666 y CSA C22.2 No. 2556