



Cable Multiconductor Blindado Plenum / 6x22 AWG / 305 m (1000 ft) / Clasificación CMP-CL3P-FPLP / Color Gris

SKU: 3206-1109 Marca: GENESIS Categoría: Cables para Control de Acceso

\$7,069.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable multiconductor blindado de 6 conductores calibre 22 AWG está diseñado para aplicaciones profesionales de seguridad, audio y control en instalaciones interiores. Su construcción con blindaje de aluminio/mylar y drenaje de cobre estañado de 24 AWG proporciona protección efectiva contra interferencias electromagnéticas. La clasificación plenum CMP/CL3P, FPLP y FT6, junto con su listado ETL, permiten su uso en espacios de aire plenum de acuerdo con códigos eléctricos estrictos. El revestimiento exterior gris y los seis conductores de colores identificados facilitan la instalación y el mantenimiento en canalizaciones. Su rango de temperatura de operación de -20°C a 75°C asegura desempeño confiable en diversas condiciones ambientales interiores.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'>6 conductores 22 AWG para audio, seguridad y controlBlindaje aluminio/mylar con drenaje cobre estañado 24 AWGClasificación CMP/CL3P, FPLP, FT6Listado ETLDiámetro exterior 4.11 mmColor exterior gris; interiores negro, rojo, blanco, verde, café y azulTemperatura de operación -20°C a 75°CBobina de 305 metros (1000 pies)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px;'>Aplicación: Audio, seguridad y control interiorClasificación: CMP/CL3P, FPLP, FT6Listado: ETLTemperatura de operación: -20°C a 75°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px;'>Conductores: 6 x 22 AWGBlindaje: Lámina de aluminio/mylarDrenaje: Cobre estañado 24 AWGDiámetro exterior: 4.11 mmColor exterior: GrisColores interiores: Negro, rojo, blanco, verde, café, azul</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px;'>Bobina de cable de 305 metros (1000 pies)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje aluminio/mylar con drenaje de cobre estañado 24 AWG para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Clasificación CMP/CL3P, FPLP y FT6 con listado ETL para instalaciones en espacios plenum
Característica 3	Temperatura de operación de -20°C a 75°C para ambientes controlados exigentes
Característica 4	Seis conductores 22 AWG con identificación por colores para circuitos de audio, seguridad y control
Característica 5	Diámetro exterior de 4.11 mm que facilita el tendido en ductos y canaletas
Característica 6	Bobina de 305 m (1000 ft) para proyectos de instalación de gran escala