



Cable para Alarma / 6 Conductores / 22 AWG / Blindado / Riser / 305 m (1000 ft) / Gris

SKU: 2206-1109/1000 Marca: GENESIS Categoría: Cables para Control de Acceso

\$6,879.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable multipar diseñado para aplicaciones integrales de seguridad, audio y control en instalaciones profesionales. Integra seis conductores sólidos de 22 AWG con blindaje de lámina aluminio/mylar y drenaje de cobre estañado de 24 AWG, garantizando inmunidad contra interferencias electromagnéticas en entornos con equipamiento eléctrico adyacente. Su clasificación Riser (CMR/CL3R/FPLR/FT4) permite despliegue vertical entre niveles de edificios, mientras que su aislamiento resistente a rayos UV y condiciones solares extiende su utilidad a zonas con exposición lumínica indirecta. El diámetro exterior compacto de 4.11 mm facilita la instalación en canaletas, tuberías y cajas de registro de alta densidad. Cumple normativas UL 1666, CSA C22.2 No. 2556 y RoHS, asegurando compatibilidad con proyectos que requieren validación de autoridades y especificaciones técnicas estrictas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: 6 conductores; blindadoConductor: 22 AWGAplicación: InteriorBlindaje: Lámina de aluminio/mylar con drenaje de cobre estañado de 24 AWGDiámetro exterior: 4.11 mmColor interior: Negro, rojo, blanco, verde, café y azulColor exterior: GrisTemperatura de operación: -20°C a 75°CEstándares: Clasificación CMR, CL3R, FPLR, FT4; sunlight resistant; listado ETL; RoHS compliant; UL 1666 (Riser); CSA C22.2 No. 2556 (FT4)Presentación: Bobina de 305 m (1000 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Conductores: 6 x 22 AWGBlindaje: Aluminio/mylar con drenaje cobre estañado 24 AWGDiámetro exterior: 4.11 mmTemperatura operativa: -20°C a 75°CResistencia solar y UV</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>CMR / CL3R / FPLRFT4UL 1666 (Riser)CSA C22.2 No. 2556 (FT4)Listado ETLRoHS compliant</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Bobina de cable: 305 m (1000 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje aluminio/mylar con drenaje de cobre estañado para protección contra interferencias
Característica 2	Clasificación CMR/CL3R/FPLR/FT4 para instalación en espacios de riser vertical
Característica 3	Resistencia solar y a UV para mayor durabilidad en ambientes expuestos
Característica 4	6 conductores codificados por color facilitan identificación y terminación
Característica 5	Temperatura operativa -20°C a 75°C para condiciones climáticas exigentes
Característica 6	Bobina de 305 m (1000 ft) reduce empalmes y simplifica despliegues extensos