



Cable para Cerca Eléctrica / 500 m (1640 ft) / Aluminio 97% / 16 AWG / 1.27 mm / Anti-Oxidación / Intemperie

SKU: SF16AWG500 Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$593.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rollo de conductor de aluminio de alta pureza diseñado para instalaciones de cercas electrificadas en exteriores. Su aleación con 97% de aluminio y tratamiento anti-oxidación avanzado garantiza durabilidad prolongada bajo condiciones de intemperie. El diámetro de 1.27 mm con tolerancia controlada permite compatibilidad con aisladores y conectores estándar del sector, mientras que su maleabilidad del 15% facilita el tendido en recorridos con cambios de dirección o topografía irregular. La fuerza de extensión de 280 MPa asegura que el conductor mantenga la tensión mecánica requerida sin elongación permanente, y su baja resistividad eléctrica optimiza la eficiencia energética del sistema de pulsos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 500 m (1640 ft)Composición: aleación de aluminio 97% purezaTratamiento: anti-oxidación avanzado para intemperieFuerza de extensión: 280 MPaResistencia eléctrica: 0.05388 ohm-mm²/mResistividad: 0.05388 ohm-mm²/mMaleabilidad: 15%Diámetro: 1.27 mm (tolerancia 1.25-1.27 mm)Peso neto: 1.72 kgAplicaciones: cercas eléctricas, perímetros de seguridad, contención de animales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico y Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuerza de extensión: 280 MPaMaleabilidad: 15%Resistencia eléctrica: 0.05388 ohm-mm²/mResistividad: 0.05388 ohm-mm²/m</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Dimensiones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 500 m (1640 ft)Diámetro: 1.27 mmTolerancia: 1.25-1.27 mmPeso neto: 1.72 kgComposición: 97% aluminioAcabado: anti-oxidación avanzado</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistemas de cerca eléctricaInstalaciones perimetrales de seguridadSistemas de contención de animales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio 97% pureza con anti-oxidación avanzada para exteriores
Característica 2	Resistencia eléctrica 0.05388 ohm-mm²/m para energización eficiente
Característica 3	Fuerza de extensión 280 MPa para tensión sin deformación
Característica 4	Maleabilidad 15% que facilita instalación en postes y esquinas
Característica 5	Diámetro 1.27 mm con tolerancia precisa para conectores estándar
Característica 6	Peso 1.72 kg que simplifica transporte y despliegue en campo