



Cable para Alarma / 4x22 AWG / Cobre Sólido / 305 m (1000 ft) / Clasificación CM / Blanco

SKU: LP224W/1000 Marca: LINKEDPRO

\$2,643.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable multipropósito diseñado para sistemas de seguridad y alarmas, permitiendo la conexión de teclados, sirenas, luces estroboscópicas, intercomunicadores, paneles de control y sistemas de audio. Construido con conductor de cobre sólido desnudo calibre 22 AWG y cuatro conductores aislados en PVC, garantiza transmisión de señal confiable en instalaciones residenciales y comerciales. Su cubierta externa de PVC blanco de 4.00 mm de diámetro incluye cordón de desgarre para facilitar la preparación del cableado. Cumple con la clasificación ignífuga UL 1685 CM y opera de manera segura hasta 300V en un rango térmico de -20°C a 75°C.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;*>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Conductor: Cobre sólido desnudo calibre 22 AWG<li style='margin-bottom: 8px;*>• Número de conductores: 4<li style='margin-bottom: 8px;*>• Colores de los conductores: Negro, rojo, verde y blanco<li style='margin-bottom: 8px;*>• Capacitancia: 480 pF<li style='margin-bottom: 8px;*>• Resistencia DC: 54.30 ohms/km a 20°C<li style='margin-bottom: 8px;*>• Voltaje de operación: Máximo 300 V<li style='margin-bottom: 8px;*>• Rango de temperatura: -20°C a 75°C<li style='margin-bottom: 8px;*>• Clasificación ignífuga: UL 1685 CM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Aislamiento: PVC, grosor nominal 0.30 mm, diámetro 1.25 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>• Cubierta externa: PVC, grosor nominal 0.40 mm, diámetro nominal 4.00 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>• Color de la cubierta: Blanco<li style='margin-bottom: 8px;*>• Cordón de desgarre: Sí<li style='margin-bottom: 8px;*>• Longitud: 305 m (1000 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Bobina de cable 4x22 AWG CM de 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión versátil para múltiples dispositivos de seguridad
Característica 2	Conductores codificados en 4 colores para identificación rápida
Característica 3	Cordón de desgarre facilita instalaciones limpias
Característica 4	Clasificación CM para uso en edificios comerciales
Característica 5	Rango térmico amplio para diversos ambientes
Característica 6	Resistencia DC controlada para señales confiables