



Cable para Alarma / 6 Conductores / 22 AWG / CMR / 305 m (1000 ft) / -20 a 75 °C / Blanco

SKU: LP622W/1000 Marca: LINKEDPRO

\$4,315.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable multipar diseñado para instalaciones profesionales de seguridad, alarmas y control. Integra seis conductores de cobre sólido calibre 22 AWG con aislamiento individual de PVC, optimizado para conectar teclados, sirenas, luces estroboscópicas, intercomunicadores, paneles de control y sistemas de audio. Su cubierta externa de PVC de 4.20 mm de diámetro y clasificación CMR (UL 1666) permiten su uso en instalaciones verticales entre pisos. Soporta temperaturas de -20 a 75 °C y voltajes hasta 300 V, garantizando estabilidad eléctrica en condiciones exigentes. La codificación por color de los seis conductores facilita la identificación y reduce errores de terminación en el campo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conductor: Cobre sólido desnudo 22 AWGNúmero de conductores: 6Voltaje máximo: 300 VRango de temperatura: -20 a 75 °CClasificación de flama: UL 1666 (CMR)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislamiento: PVC, grosor nominal 0.30 mm, diámetro 1.25 mmColores de conductores: Negro, rojo, blanco, verde, marrón, azulCordón de desgarre: SíCubierta externa: PVC, grosor nominal 0.40 mm, diámetro nominal 4.20 mmColor de cubierta: Blanco</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bobina de cable: 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre sólido para máxima fiabilidad
Característica 2	Aislamiento PVC de 0,30 mm por conductor
Característica 3	Cubierta exterior PVC de 4,20 mm de diámetro
Característica 4	Clasificación de flama UL 1666 para seguridad
Característica 5	Rango de temperatura -20 a 75°C para resistencia extrema
Característica 6	Colores de conductores codificados para instalación eficiente