



SKU: LP216W/1000 Marca: LINKEDPRO

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

diseñado para sistemas de seguridad y alarmas, permitiendo la conexión de teclados, sirenas, luces estroboscópicas, intercomunicadores, paneles de control y sistemas de audio. Construido con conductor de cobre sólido desnudo calibre 16 AWG y aislamiento de PVC, ofrece transmisión eléctrica confiable en instalaciones residenciales y comerciales. Su clasificación CMR según UL 1666 permite su uso en risers verticales, mientras que su rango térmico extendido y baja capacitancia aseguran desempeño estable en condiciones variables. La cubierta exterior de PVC blanco facilita la identificación y proporciona protección mecánica durante la instalación.

<h3></h3><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductor: cobre sólido desnudo 16 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Número de conductores: 2 (negro, rojo)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento: PVC, grosor nominal 0,30 mm, diámetro 1,80 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta externa: PVC, grosor nominal 0,40 mm, diámetro nominal 4,30 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de cubierta: blanco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacitancia: 23,20 pF/<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia DC: 2,57 ohms/1000 pies a 20 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación máximo: 300 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -20 a 75 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación de flama: UL 1666, CMR<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacitancia: 23,20 pF/<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia DC: 2,57 ohms/1000 pies a 20 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje máximo: 300 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango térmico: -20 a 75 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clasificación: UL 1666 CMR</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Física</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conductor: cobre sólido desnudo 16 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conductores: 2 (negro, rojo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aislamiento: PVC 0,30 mm, diámetro 1,80 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cubierta: PVC 0,40 mm, diámetro 4,30 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: blanco</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bobina de cable: 305 m (1000 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cable para alarma 2x16 AWG CMR</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacitancia reducida de 23,20 pF para señales estables
Característica 2	Rango térmico extendido de -20 a 75 °C para exteriores
Característica 3	Soporta hasta 300 V para múltiples aplicaciones
Característica 4	Clasificación CMR UL 1666 para instalación en risers
Característica 5	Cubierta PVC blanca de 4,30 mm para fácil identificación
Característica 6	Conductor de cobre sólido desnudo para mínima resistencia