



Bobina de Cable / 8 Conductores / 22 AWG / 305 m (1000 pies) / CMR / Blindado / -20°C a 60°C / 3.7 mm

SKU: WZ12 Marca: VIAKON Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$12,867.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable multipar diseñada para instalaciones profesionales de seguridad electrónica, control de acceso y comunicaciones. Integra ocho conductores de cobre sólido calibre 22 AWG con blindaje que preserva la integridad de la señal en entornos con interferencia electromagnética. Su forro exterior de PVC en clasificación CMR permite despliegue en risers verticales de edificios comerciales e industriales, mientras que el código de colores interno estandariza la identificación de pares durante instalación y servicio técnico posterior. La compatibilidad dual con arquitecturas convencionales y Vplex lo convierte en una infraestructura versátil para sistemas de alarmas de intrusión, control de acceso con dispositivos de sujeción eléctrica, interfonos, TV porteros, automatización, audio y voiceo.

Características Principales

- Código de colores interno para identificación rápida de conductores**
- Compatible con tecnologías convencionales y Vplex en sistemas de alarmas**
- Aplicaciones:** alarmas de intrusión, control de acceso, interfonos, TV porteros, automatización, audio y voiceo
- Rango de operación:** -20°C a 60°C

Especificaciones Técnicas

Conductores	8 conductores
Calibre	22 AWG
Material conductor	Material conductor
Blindaje	Blindado
Aislamiento	PVC
Forro exterior	PVC color gris
Clasificación	CMR (Riser)
Longitud	305 m (1000 pies)
Diámetro exterior	3.7 mm
Identificación	Código de colores interno
Tecnologías soportadas	Convencionales y Vplex
Alarmas de Intrusión	Sensores, sirenas, estrobos, tecnologías convencionales y Vplex
Control de Acceso	Cerraduras eléctricas, contras eléctricas, cerraduras de perno, chapas magnéticas
Comunicaciones	Interfonos, TV porteros, audio y voiceo
Automatización	Cableado de sensores y dispositivos de automatización de edificios

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integrado para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Código de colores interno que agiliza instalación y mantenimiento
Característica 3	Compatible con tecnologías convencionales y Vplex en alarmas
Característica 4	Forro CMR para uso en risers y distribución vertical de edificios
Característica 5	Cobre sólido de alta conductividad para señales estables
Característica 6	Operación garantizada en rangos extremos de temperatura