



Bobina de Cable Blindado F/UTP / Cat6A / 4 Pares / 10GBase-T / CM / 305 m (1000 pies) / Gris

SKU: 9A6M4-A5 Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

\$7,878.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable blindado F/UTP Categoría 6A ofrece rendimiento de canal superior a los requerimientos mínimos de los estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 Clase EA. Cuando se combina con conectividad para Categoría 6A blindada, el resultado es un canal con capacidad de transferir 10GBase-T hasta 100 metros con topología de cuatro conectores. La construcción del blindaje asegura que la diafonía externa sea virtualmente de cero. El sistema soporta aplicaciones emergentes y convergentes como voz sobre IP (VoIP), vídeo por IP y futuras aplicaciones de 10 Gbps.

Características Principales

- Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801
- Capacidad 10GBase-T hasta 100 metros con 4 conectores
- Blindaje F/UTP con diafonía externa virtualmente cero
- Soporte para aplicaciones emergentes hasta 10 Gbps
- Conductor de cobre sólido 23 AWG de alta conductividad
- Frecuencia operativa de hasta 500 MHz

Especificaciones Técnicas

Blindaje: F/UTP (par trenzado blindado con pantalla global de aluminio)

Pares: 4 pares trenzados

Capacidad de Aplicación: 10GBase-T hasta 100 m con 4 conectores

Frecuencia Máxima: 500 MHz

Clasificación de Cable: CM (Comunicaciones General)

Longitud: 305 metros (1000 pies)

Color: Gris

Estándares: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801

Aplicaciones Soportadas: Redes de voz/datos, VoIP, vídeo por IP, 10 Gbps

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801
Característica 2	Capacidad 10GBase-T hasta 100 metros con 4 conectores
Característica 3	Blindaje F/UTP con diafonía externa virtualmente cero
Característica 4	Conductor de cobre sólido 23 AWG de alta conductividad
Característica 5	Frecuencia operativa de hasta 500 MHz
Característica 6	Soporte para VoIP, video por IP y aplicaciones convergentes