



Bobina de Cable Blindado F/UTP / Cat6A / 4 Pares / 23 AWG / CMR Riser / 305 m (1000 pies) / 500 MHz / 10GBase-T

SKU: 9A6R4-A5 Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6A

\$8,149.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable blindado F/UTP de 4 pares categoría 6A diseñada para infraestructuras de red de alto rendimiento. Ofrece capacidad de transferencia 10GBase-T hasta 100 metros con topología de cuatro conectores cuando se implementa con conectividad blindada de la misma categoría. La construcción con blindaje F/UTP garantiza diafonía externa virtualmente de cero, asegurando integridad de señal en entornos con alta densidad de cableado. Soporta aplicaciones convergentes incluyendo voz sobre IP (VoIP), video por IP y futuras implementaciones de 10 Gbps. Construcción CMR (Riser) certificada para instalaciones verticales entre pisos.

Características Principales

- SopORTE de aplicaciones 10GBase-T hasta 100 metros con 4 conectores**
- Blindaje F/UTP con diafonía externa virtualmente cero**
- Compatible con VoIP, video IP y aplicaciones futuras de 10 Gbps**
- Conductor de cobre sólido 23 AWG certificado**
- Construcción CMR (Riser) con cubierta PVC para instalaciones verticales**
- Frecuencia de operación de 500 MHz**
- Especificaciones Técnicas**

Categoría 6A / Clase EA

Tipo de Blindaje F/UTP (blindaje global de aluminio)

Conductor Cobre sólido 23 AWG

Clasificación NFPA CMR

Cubierta PVC

Frecuencia 500 MHz

Longitud 305 m (1000 pies)

Color Azul

Aplicación Principal 10GBase-T

Distancia Máxima 10GBase-T 100 metros

Topología de Conectores 4 conectores por canal

Estándares ANSI/TIA-568-C2, ISO/IEC 11801

Aplicaciones Soportadas VoIP, video IP, 10 Gbps futuros

Aplicaciones Compatibles Voz sobre IP (VoIP), video por IP, transmisión de datos de alta velocidad, aplicaciones convergentes y futuras implementaciones de red a 10 Gbps en infraestructuras empresariales y centros de datos.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568-C2 e ISO/IEC 11801
Característica 2	Transferencia 10GBase-T hasta 100 m con topología de 4 conectores
Característica 3	Blindaje F/UTP con diafonía externa virtualmente cero
Característica 4	Soporta VoIP, video IP y aplicaciones futuras de 10 Gbps
Característica 5	Conductor de cobre sólido 23 AWG certificado
Característica 6	Construcción CMR Riser con cubierta PVC y frecuencia de 500 MHz