



Bobina de Cable Blindado S/FTP de 4 Pares, Cat7, Inmune a Ruido e Interferencias, LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos), Color Azul, Bobina de 500 Metros (1640 Pies)

SKU: PSL7004BU-CED Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 7A

\$25,245.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 20px;*>El cable de categoría 7 de Panduit cumple con el estándar de componentes IEC 61156-5 Clase F. Los conductores deben tienen una construcción de 23 AWG con aislamiento de PE de piel expandida. Los conductores de cobre estan trenzados en pares, cada uno cubierto por un blindaje de aluminio dentro de un blindaje trenzado general y una chaqueta con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH).</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de Voz/Datos y Vídeo de Alta Velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de CCTV IP Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones Power Over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T y 10GBASE-T </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento: Certificado hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Azul <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal: 7.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: Cobre solido de 23 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento: LSZH y pares blindados con aluminio y poliester <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción: S/FTP <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión máxima: 110N <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de temperatura: 0 a 50°C en instalación y -20 a 75°C en operación <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 600MHz </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje S/FTP para máxima protección contra interferencias
Característica 2	Revestimiento LSZH para instalaciones seguras en interiores
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3af/at para alimentación de dispositivos
Característica 4	Frecuencia hasta 600 MHz para redes de alta velocidad
Característica 5	Conductores 23 AWG con aislamiento PE de piel expandida
Característica 6	Compatible con 10Base-T hasta 10GBase-T